



Tehnički podaci

HC 250 C R



Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC
Samohodni valjak, sa ojačanim glatkim omotačem

H257

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Visoka kompaktibilnost
- > Prostrana vozačka platforma sa jednostavnim konceptom upravljanja Easy Drive
- > Hammtronic za visok komfor, sigurnost i smanjene emisije
- > Prilagođene mogućnosti konfiguracije i širok spektar opcija
- > Digital ready

TEHNIČKI PODACI HC 250 C R (H257)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	23690
Radna težina maks.	kg	24340
Osovinско opterećenje, napred/nazad	kg	17085/6605
Maks. osovinско opterećenje, napred/nazad	kg	17110/7230
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	80,65
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		114,66/VM5
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	3302,5
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	6777
Ukupna visina sa kabinom	mm	3046
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	3054
Visina tovara, min.	mm	3046
Međuosovinsko rastojanje	mm	3479
Ukupna širina sa kabinom	mm	2497
Maksimalna radna širina	mm	2140
Rastojanje od tla, sredina	mm	453
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	469/469
Radijus kružnog traga, unutr.	mm	4822
Ugao nagiba, napred/pozadi	°	36,6/25,7
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred	mm	2140
Prečnik omotača, napred	mm	1600
Debljina omotača, napred	mm	45
Vrsta omotača, napred		glatko, ojačano
Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, nazad		AW 23.1-26 12 PR
Širina preko pneumatika, nazad	mm	2140
Broj pneumatika, nazad		2
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Cilindar, broj		6
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		150,0/203,9/2000
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		150,0/201,2/2000
Standard za emisije izduvnih gasova		UN ECE R96 (Tier 3)
Naknadni tretman izduvnih gasova		-
Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0 - 11,9
Regulacija, kontinualna		HAMMTRONIC
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	56/62
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	27/30

Vibracija		
Amplituda, napred, I/II	mm	2,20/1,25
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	343,05/243,74
Upravljač		
Upravljački ugao +/-	°	35
Ugao oscilovanja +/-	°	max. 12
Upravljač, vrsta		Knick upravljač
Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	336
Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	107
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	104

OPREMA

Utičnice 12 V (2-struke) | 2 velika spoljašnja retrovizora | Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa displejima, kontrolnim lampicama i funkcijskim tasterima | Konceptija rukovanja Easy Drive | ECO režim | Izbor brzina | Zaštita creva na prednjim kolima | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Vibrirajuća automatika | |

POSEBNA OPREMA

| | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Komforno podešavanje naslona za ruku, levo | Pomoćno grejanje | | Tahograf | | | Poklopac instrument table | Automatika za zaustavljanje motora | Sistem kamera | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Poklopac motora sa električnim komfornim otvaranjem | Osvetljenje „Coming Home” | Prekidač odvajanja akumulatora |