

技術資料

HC 250 C R



路機 系列 HC
配置加強型鋼輪的路機

H257

加亮

- > 高能
- > 的駕員平台，搭配Easy Drive操作概念
- > Hammtronic 提供高適性、安全性和減少排放
- > 定制的配置可能性和的選項
- > Digital ready

技術資料 HC 250 C R (H257)

重量		
含駕室的操作重量	kg	23690
最大操作重量	kg	24340
輪軸負載，前/後	kg	17085/6605
	kg	17110/7230
態線性負載，前方	kg/cm	80,65
法分類，資料/等級		114,66/VM5
個輪胎的負載，後方	kg	3302,5
機器尺寸		
長度	mm	6777
含駕室的高度	mm	3046
含 ROPS 的高度	mm	3054
高度，載，最小	mm	3046
軸距	mm	3479
含駕室的度	mm	2497
最大工作度	mm	2140
離地間隙，中央	mm	453
左側/右側貼高度	mm	469/469
半，側	mm	4822
傾斜角，前/後	°	36,6/25,7
輪尺寸		
輪度，前方	mm	2140
輪直，前方	mm	1600
輪厚度，前方	mm	45
輪類型，前方		
車輪尺寸		
輪胎大小，後方		AW 23.1-26 12 PR
含輪胎的度，後方	mm	2140
輪胎，後方		2
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 2012 L06 2V
汽		6
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		150,0/203,9/2000
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		150,0/201,2/2000
排放准		UN ECE R96 (Tier 3)
排後理		-
動		
速度，無限動	km/h	0 - 11,9
調整，無限動		Hammtronic
能力，開/閉振動	%	56/62
振動		
振動頻率，前方，I/II	Hz	27/30
振幅，前方，I/II	mm	2,20/1,25
離心力，前方，I/II	kN	343,05/243,74
向		
向角度 +/-	°	35
動角度 +/-	°	max. 12
向，類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	336
音量		
功率 L(WA)，標	db(A)	107
功率 L(WA)，測量	db(A)	104

設備

12 伏座（2 面）| 2 個大的工作和後視鏡 | 3 接機構 | 示器儀表盤，指示燈和按鍵功能 | 操作方案易動 | 模式 | 速度預選 | 前車軟管保護 | 振動解操作台 | 自動振動系統 | |

選配設備

| | 安全監測置 | 扶手適度調節置，左側 | 協助加熱器 | | 行車記儀 | | | 儀表盤蓋板 | 動機自動閉功能 | 影系統 | 照明燈 | 旋警示燈 | 動機電動適性開口 | 回家模式照明 | 電瓶主開 |