

Tekniska data

HC 200i C



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med slät vals

H256

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 200i C (H256)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	19665
Tjänstevikt med ROPS	kg	19445
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	18540
Tjänstevikt max.	kg	22780
Axellast, fram/bak	kg	13395/6270
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	16170/6900
Statisk linjelast, fram	kg/cm	62,59
Fran. klassificering värde/klass		88,9/VM5
Hjullast per däck, bak	kg	3135
Mått maskin		
Total längd	mm	6610
Total höjd med hytt	mm	3046
Total höjd med	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3046
Axelavstånd	mm	3312
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	453
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	469/469
Spårkretsradie, inre	mm	4278
Frigångsvinkel, fram/bak	°	36,6/25,7
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1600
Valstjocklek fram	mm	45
Valstyp, fram		Slät
Mått däck		
Däckdimension, bak		AW 23.1-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 6.1 L6
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		160,0/217,7/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		160,0/214,7/2000
Utsläppsstandard EU		EU Stage V
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,7
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	56/62
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
Amplitud, fram, I/II	mm	2,20/1,25

Vibration		
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	350/250
Styrning		
Styrtslag	°	35
Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjestyrning
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	336
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	32
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Avstrykare av plast, för slät vals

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, för slät vals (dubbel, V-formad) | ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Bälteskontroll | Komfortinställning armstöd på vänster sida | Parkeringsvärmare | Färdskrivare | Brandsläckare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Schaktblad | Padfotsskal | Frekvensregulator | Motor-stopp-automatik | Kamerasystem | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare | Typgodkännande | Extra spegel | Verktygssats