

Tekniska data

HC 180 P



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med padfotsvals

H257

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 180 P (H257)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	16715
Tjänstevikt med ROPS	kg	16495
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	15630
Tjänstevikt max.	kg	18120
Axellast, fram/bak	kg	11100/5615
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	12180/6240
Statisk linjelast, fram	kg/cm	51,87
Fran. klassificering värde/klass		73,48/VPM5
Hjullast per däck, bak	kg	2807,5

Mått maskin		
Total längd	mm	6527
Total höjd med hytt	mm	3046
Total höjd med	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3046
Axelavstånd	mm	3267
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	425
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	462/462
Spårkretsradie, inre	mm	4137
Frigångsvinkel, fram/bak	°	31,6/25,7

Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1697
Valstjocklek fram	mm	30
Valstyp, fram		Padfot
Padfötternas höjd	mm	112
Padfötter Antal		130

Mått däck		
Däckdimension, bak		TR 23.1/18-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2

Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		150,0/203,9/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		150,0/201,2/2000
Avgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 12,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	55/61

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	28/31

Vibration		
Amplitud, fram, I/II	mm	2,15/1,35
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	330/260

Styrning		
Styrutslag	°	35
Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjestyrning

Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	336

Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	107
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik | Traction Control, manuell | Avstrykare av stål, för padfotsvals

EXTRAUTRUSTNING

Traction Control, automatisk | ROPS-hytt med värme (FOPS, steg I) | Bälteskontroll | Komfortinställning armstöd på vänster sida | Parkeringsvärmare | Radio | Färdskrivare | Brandsläckare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Armaturkåpa | Schaktblad | Motor-stopp-automatik | Kerasystem | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare | Verktygssats