

技術資料

HC 180 P



路機 系列 HC | H257
有銅板輪的路機

加亮

- > 高能
- > 的駕員平台，搭配Easy Drive操作概念
- > Hammtronic 提供高適性、安全性和減少排放
- > 定制的配置可能性和的選項
- > Digital ready

技術資料 HC 180 P (H257)		
重量		
含駕室的操作重量	kg	16715
含 ROPS 的操作重量	kg	16495
不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	15630
最大操作重量	kg	18120
輪軸負載, 前/後	kg	11100/5615
	kg	12180/6240
態線性負載, 前方	kg/cm	51,87
法分類, 資料/等級		73,48/VPM5
個輪胎的負載, 後方	kg	2807,5
機器尺寸		
長度	mm	6527
含駕室的高度	mm	3046
含 ROPS 的高度	mm	3054
高度, 載, 最小	mm	3046
軸距	mm	3267
含駕室的度	mm	2474
最大工作度	mm	2140
離地間隙, 中央	mm	425
左側/右側貼高度	mm	462/462
半, 側	mm	4137
傾斜角, 前/後	°	31,6/25,7
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1697
輪厚度, 前方	mm	30
輪類型, 前方		象
象高度	mm	112
象, 目		130
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		TR 23.1/18-26 12 PR
含輪胎的度, 後方	mm	2140
輪胎, 後方		2
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 2012 L06 2V
汽		6
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		150,0/203,9/2000
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		150,0/201,2/2000
排放准		UN ECE R96 (Tier 3)
排後理		-
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 12,0
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	55/61
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	28/31
振幅, 前方, I/II	mm	2,15/1,35
離心力, 前方, I/II	kN	330/260
向		
向角度 +/-	°	35
動角度 +/-	°	max. 12
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	336
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	107
功率 L(WA), 測量	db(A)	104

設備	
12 伏座 (2 面) 2 個大的工作和後視鏡 3 接機構 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能 操作方案易動 模式 速度預選 前車軟管保護 振動解操作台 自動振動系統	
選配設備	
安全監測置 扶手適度調節置, 左側 協助加熱器 行車記憶 儀表盤蓋板 板 動機自動閉功能 影系統 照明燈 旋警示燈 動機電動適性開口 回家模式照明 電瓶主開	