



技術資料

HC 200 C VA

路機 系列 HC
有VIO輪的路機

H257

加亮

技術資料 HC 200 C VA (H257)

重量		
含駕室的操作重量	kg	19800
含 ROPS 的操作重量	kg	19465
不含駕室的基本重量，不含 ROPS	kg	18600
最大操作重量	kg	20550
輪軸負載，前/後	kg	13715/6085
	kg	13740/6810
態線性負載，前方	kg/cm	64,09
法分類，資料/等級		97,16/VM5
個輪胎的負載，後方	kg	3042,5
機器尺寸		
長度	mm	6659
含駕室的高度	mm	3064
含 ROPS 的高度	mm	3064
高度，載，最小	mm	3064
軸距	mm	3312
含駕室的度	mm	2474
最大工作度	mm	2140
離地間隙，中央	mm	471
左側/右側貼高度	mm	517/517
半，側	mm	4278
傾斜角，前/後	°	36,6/25,7
輪尺寸		
輪度，前方	mm	2140
輪直，前方	mm	1600
輪厚度，前方	mm	45
輪類型，前方		平滑
車輪尺寸		
輪胎大小，後方		AW 23.1-26 12 PR
含輪胎的度，後方	mm	2140
輪胎，後方		2
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 2012 L06 2V
汽		6
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,7/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,8/2300
排放准		UN ECE R96
排放標準 EU		EU Stage IIIA
排放標準 USA		EPA Tier 3
排後理		-
動		
速度，無限動	km/h	0 - 11,7
調整，無限動		Hammtronic
能力，開/閉振動	%	56/62
振動		
振動頻率，前方，I/II	Hz	27/0
振幅，前方，I/II	mm	2,46/0
離心力，前方，I/II	kN	437,45/0
向		
動角度 +/-	°	max. 12
向，類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	336
音量		
功率 LW(A)，標	db(A)	106
功率 LW(A)，測量	db(A)	105

設備

12 伏座（2 面），2 個大的工作和後視鏡，3 接機構，示器儀表盤，指示燈和按鍵功能，操作方案易動，模式，速度預選，前車軟管保護，振動解操作台，自動振動系統，，符合道路管理法規的照明套包

選配設備

，安全監測置，協助加熱器，，行車記儀，HCQ 馬導航系統，，儀表盤蓋板，HCQ 儀，動機自動閉功能，影系統，照明燈，旋警示燈，動機電動適性開口，回家模式照明，電瓶主開，額外後視鏡，，扶手適度調節置，左側，