

技術資料

# HC 200i

路機 系列 HC  
光輪式鋼輪路機

H256

加亮

技術資料 HC 200i (H256)

重量		
含駕駛室的操作重量	kg	19240
含 ROPS 的操作重量	kg	18905
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	18035
最大操作重量		
最大操作重量	kg	21740
輪軸負載, 前/後	kg	13155/6085
	kg	14930/6810
態線性負載, 前方	kg/cm	61,64
法分類, 資料/等級		87,53/VM5
個輪胎的負載, 後方	kg	3042,5
機器尺寸		
長度	mm	6659
含駕駛室的高度	mm	3064
含 ROPS 的高度	mm	3064
高度, 載, 最小	mm	3064
軸距	mm	3312
含駕駛室的度	mm	2474
最大工作度	mm	2140
離地間隙, 中央	mm	471
左側/右側貼高度	mm	517/517
半, 側	mm	4278
傾斜角, 前/後	°	36,6/25,7
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1600
輪厚度, 前方	mm	45
輪類型, 前方		平滑
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 12 PR
含輪胎的度, 後方	mm	2140
輪胎, 後方		2
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 6.1 L6
汽		6
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,7/2000
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,7/2000
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 11,9
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	51/57
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	27/30
振幅, 前方, I/II	mm	2,19/1,24
離心力, 前方, I/II	kN	343,05/243,74
向		
動角度 +/-	°	max. 12
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	336
Ad 藍色/DEF-油, 容	L	32
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	106
功率 LW(A), 測量	db(A)	104

設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 3 接機構, 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能, 操作方案易動, 模式, 速度預選, 前車軟管保護, 振動解操作台, 自動振動系統,, 符合道路管理法規的照明套包

選配設備

,, 暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕駛室, FOPS 認 (等級一), 安全監測置, 協助加熱器, 行車記儀, HCQ 馬導航系統,, 板, 凸塊, 頻率調節器, HAMM 度指示器 (HCM), 動機自動閉功能, 影系統, 倒車警報器, 照明燈, 旋警示燈, 動機電動適性開口, 回家模式照明, 電瓶主開,, 額外後視鏡,, 扶手適度調節置, 左側