

Teknik bilgiler

HC 250 C R



Altyapı silindirleri Seri HC

Aşınmaya karşı yüksek dirençli düz tambura sahip altyapı silindiri

H257

ÖNE ÇIKANLAR

- > Yüksek sıkıştırma performansı
- > Kolay Sürüş işletme kavramıyla geniş sürücü platformu
- > Yüksek konfor, güvenlik ve azaltılmış emisyonlar için Hammtronic
- > Özelleştirilmiş konfigürasyon olanakları ve çok çeşitli seçenekler
- > Digital ready

TEKNİK BİLGİLER HC 250 C R (H257)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	23690
Çalışma ağırlığı maks.	kg	24340
Aks yükü, ön/arka	kg	17085/6605
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	17110/7230
Statik çizgisel yük	kg/cm	80,65
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		114,66/VM5
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	3302,5

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	6777
Kabinli toplam yükseklik	mm	3046
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3054
Yükleme yüksekliği, en az	mm	3046
Aks mesafesi	mm	3479
Kabinli toplam genişlik	mm	2497
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	453
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	469/469
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4822
Eğim açısı, önde/arkada	°	36,6/25,7

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1600
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	45
Tambur türü, ön		düz, güçlü

Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, arka		AW 23.1-26 12 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2140
Lastik sayısı, arka		2

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Silindir, adet		6
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		150,0/203,9/2000
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		150,0/201,2/2000
Emisyon standardı		UN ECE R96 (Tier 3)
Egzoz gazı arıtma		-

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 11,9
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	56/62

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	27/30
Genlik, ön, I/II	mm	2,20/1,25
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	343,05/243,74

Direksiyon

Direksiyon tahdidi +/-	°	35
Direksiyon açısı +/-	°	max. 12

Direksiyon

Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
-----------------	--	---------------------------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	336
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	107
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	104

DONANIM

12 V prizler (2 kat) | 2 büyük dış dikiz aynası | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ekran göstergeli, kontrol lambalı ve fonksiyon tuşlu gösterge ve kumanda tablosu | Easy Drive kumanda konsepti | EKO mod | Hız seçimi | Ön vagonda hortum koruması | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Otomatik vibrasyon sistemi | Çekiş kontrolü, otomatik | Düz tambur için plastik sıyrıcı

ÖZEL DONANIM

Plastik sıyrıcı, düz tambur için (2'li, V şeklinde) | Isıtmalı ROPS kabin (FOPS, seviye I) | Kemer tokası denetimi | Konfor ayarı kol desteği, sol | Bağımsız ısıtıcı | Radyo | Takograf | Yangın söndürücü | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Gösterge paneli kapağı | Motor durdurma otomatığı | Kamera sistemi | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Elektrikli konforlu açma otomatığı olan motor kaputu | Coming Home fonksiyonu | Ana akü şalteri | Takım çantası