



ข้อมูลทางเทคนิค

HC 200 C VA

เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียว ซีรีส์ HC
เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียวพร้อมดรัม VA

H257

ไฮไลต์

ข้อมูลทางเทคนิค HC 200 C VA (H257)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้อยควบคุม	kg	19800
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	19465
น้ำหนักมาตรฐานไม่รวมห้อยควบคุม, ไม่รวม ROPS	kg	18600
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	20550
โหลดเพลว, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	13715/6085
	kg	13740/6810
โหลดแบบ Static Linear, ด้านหน้า	kg/cm	64,09
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		97,16/VM5
โหลดตอยางแต่ละเส้น, ด้านหลัง	kg	3042,5
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	6659
ความสูงทั้งหมดรวมห้อยควบคุม	mm	3064
ความสูงทั้งหมดรวม ROPS	mm	3064
ความสูง, การโหลด, นาที่	mm	3064
ฐานล้อ	mm	3312
ความกว้างทั้งหมดรวมห้อยควบคุม	mm	2474
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	2140
ระยะห่างจากพื้น, กลาง	mm	471
ระยะห่างจากพื้น, ซ้าย/ขวา	mm	517/517
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	4278
มุมลาด ด้านหน้า/ด้านหลัง	°	36,6/25,7
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	2140
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า	mm	1600
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า	mm	45
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		เรียบ
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		AW 23.1-26 12 PR
ความกว้างบนยาง, ด้านหลัง	mm	2140
จำนวนของยาง, ด้านหลัง		2
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 2012 L06 2V
จำนวนกระบอกสูบ		6
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		155,0/210,7/2300
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		155,0/207,8/2300
มาตรฐานไอเสีย		UN ECE R96
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย EU		EU Stage IIIA
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย USA		EPA Tier 3
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		-
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0 - 11,7
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสิ้นสະเทือน	%	56/62
การสิ้นสະเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	27/0
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	2,46/0
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	437,45/0
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	max. 12
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	336
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	106
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	105

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V (2 ช่อง), กระจกปฏิบัติงานและกระจกมองหลัง ขนาดใหญ่ 2 ตัว, ขดตอเคียวหมุนแบบ 3 จุด, แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอแสดงผล ไฟควบคุม และปุ่มฟังก์ชัน, รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive, โหมด ECO, ส่วนแสดงความเร็ว, ชิ้นส่วนปกป้องท่อที่รถคันหน้า, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สิ้นสະเทือน, ระบบสิ้นสະเทือนอัตโนมัติ, , , ชุดไฟสำหรับการทำงานบนถนนสาธารณะ

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

, , การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย, ตัวทำความร้อนแบบสำรอง, วิทูย, แหวนรองข้อขี้, ระบบนำทาง HCQ, เครื่องดับเพลิง, ฝาปิดแผงหน้าปัด, HCQ เครื่องวัดความหนาแน่น, ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ, ระบบกล้อง, ไฟส่องสำหรับการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน, ฝาเครื่องยนต์เปิดด้วยไฟฟ้าแบบคอมฟอร์ต, ชุดไฟ Coming Home, สวิตช์ตัดเบรคเดือรี่, กระจกมองหลัง, ชุดอุปกรณ์, การปรับอุปกรณ์คอมฟอร์ต ที่วางแขน, ดานซาาย,