



Teknik bilgiler

HC 200 C VA

Altyapı silindirleri Seri HC
VA tamburlu altyapı silindiri

H257

ÖNE ÇIKANLAR

TEKNİK BİLGİLER HC 200 C VA (H257)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	19800
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	19465
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	18600
Çalışma ağırlığı maks.	kg	20550
Aks yükü, ön/arka	kg	13715/6085
	kg	13740/6810
Statik çizgisel yük	kg/cm	64,09
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		97,16/VM5
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	3042,5

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	6659
Kabinli toplam yükseklik	mm	3064
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3064
Yükleme yüksekliği, en az	mm	3064
Aks mesafesi	mm	3312
Kabinli toplam genişlik	mm	2474
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	471
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	517/517
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4278
Eğim açısı, önde/arkada	°	36,6/25,7

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1600
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	45
Tambur türü, ön		düz

Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		AW 23.1-26 12 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2140
Lastik sayısı, arka		2

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Silindir, adet		6
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,7/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,8/2300
Emisyon standardı		UN ECE R96
Egzoz gazı seviyesi EU		AB Kademe IIIA
Egzoz gazı seviyesi USA		EPA Tier 3
Egzoz gazı arıtma		-

Çekiş (Tahrik)

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 11,7
Kademesiz değişken ayar		Hammtronic
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	56/62

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	27/0
Genlik, ön, I/II	mm	2,46/0

Vibrasyon

Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	437,45/0
--------------------------	----	----------

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	max. 12
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	336
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	105

DONANIM:

12 V prizler (2 kat), 2 ad. geniş çalışma ve dikiz aynaları, 3 mafsallı şasi bağlantısı, Ekran göstergeli, kontrol lambalı ve fonksiyon tuşlu gösterge ve kumanda tablosu, Easy Drive kumanda konsepti, EKO mod, Hız seçimi, Ön vagonda hortum koruması, Titreşim yalıtımlı operatör platformu, Otomatik vibrasyon sistemi, , , Karayolları trafik kanununa göre aydınlatma paketi

ÖZEL DONANIM

, , Emniyet kemeri göstergesi, Vebasto, Radyo, Takograf, HCQ Navigatör, Yangın söndürücü, Gösterge ve kumanda tablosu kapağı, HCQ sıkıştırma bıçağı, Otomatik motor durdurma işlevi, Kamera sistemi, Çalışma farı, Dönen tepe lambası, Elektrikli konforlu açılışlı motor kaputu, Coming Home aydınlatma, Ana akü şalteri, İlave ayna, Araç kiti, Konfor ayarı kol desteği, sol,