

Технічні параметри **HC 180 P**



Ґрунтові котки Серія HC
Ґрунтовий коток з кулачковим вальцем

H257

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Висока компактність
- > Простора платформа водія з концепцією простого керування Easy Drive
- > Hammtronic для високого комфорту, безпеки та зниження викидів
- > Можливості індивідуальної конфігурації та широкий спектр опцій
- > Digital ready

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HC 180 P (H257)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	16715
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	16495
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	15630
Макс. робоча маса	kg	18120
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	11100/5615
Навантаження на вісь за робочої маси макс., спереду/ззаду	kg	12180/6240
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	51,87
Франц. класифікація, значення/клас		73,48/VPMS
Навантаження на шину ззаду	kg	2807,5
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	6527
Загальна висота з кабіною	mm	3046
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	3054
Висота завантаження, мін.	mm	3046
Відстань між осями	mm	3267
Загальна ширина з кабіною	mm	2474
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, по центру	mm	425
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	462/462
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	4137
Кут звису, спереду/ззаду	°	31,6/25,7
Розміри вальця		
Ширина вальця спереду	mm	2140
Діаметр вальця спереду	mm	1697
Товщина обичайки вальця спереду	mm	30
Вид вальця, спереду		Кулачок
Висота кулачків	mm	112
Кількість кулачків		130
Розміри шин		
Розміри шин ззаду		TR 23.1/18-26 12 PR
Ширина над шинами ззаду	mm	2140
Кількість шин ззаду		2
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L06 2V
Кількість циліндрів		6
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		150,0/203,9/2000
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		150,0/201,2/2000

Дизельний двигун		
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		UN ECE R96 (Tier 3)
Система нейтралізації відпрацьованих газів		-
Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0 - 12,0
Плавне регулювання		HAMMTRONIC
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	55/61
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	28/31
амплітуда спереду, I/II	mm	2,15/1,35
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	330/260
Рульове управління		
Кут повороту +/-	°	35
Кут коливання +/-	°	max. 12
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	336
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	107
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	104

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великі зовнішні дзеркала заднього виду | 3-точкове шарнірне з'єднання | Панель приладів із дисплеями, індикаторами і функціональними кнопками | Концепція керування Easy Drive | Режим ECO | Попереднє налаштування швидкості | Захист шланга на передній напіврамі | Віброізолювана платформа оператора | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Traction Control, вручну | Сталевий шкребок, для кулачкового вальця | Equipment Management

ОПЦІЯ

Traction Control, автоматичний | Кабіна з захистом ROPS із системою опалення (FOPS, рівень I) | Контроль замка ременя безпеки | Зручне налаштування підлокітника, зліва | Кожух панелі приладів | Система автономного опалення | Радіоприймач | Вогнегасник | Тахограф | Інтерфейс Bluetooth для Smart Doc | Бульдозерний відвал | Система камер | Фари робочого освітлення | Функція Coming Home | Проблисковий маячок | Автоматична система зупинки двигуна | Роз'єднувач акумуляторної батареї | Капот двигуна з електрозамком | Набір інструментів