



Tehnilised andmed

HC 70i P



Pinnaserullid Seeria HC CompactLine
Teerull klotsvaltsiga

H287

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suur ülesronimise võime
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED HC 70i P (H287)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	6855
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	6620
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	6305
Töökaal, max	kg	7360
Teljekoormus, ees/taga	kg	4035/2820
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		32,02/VPM2
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	1410
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4439
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2889
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2878
Laadimiskõrgus, min	mm	2878
Teljevahe	mm	2336
Kogulaius kabiiniga	mm	2018
Maksimaalne töölaius	mm	1680
Kliirens, keskel	mm	322
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	355/355
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	3310
Ülendinurk, ees/taga	°	38/41
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	1680
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1364
Valtsi paksus, ees	mm	15
Valtsi liik, ees		Tihendusplaat
Tambitsate kõrgus	mm	82,5
Tambitsad, kogus		84
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		TR 14.9-24 8 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	1667
Rehvide arv, taga		2
Diiselmootor		
Tootja		KUBOTA
Tüüp		V3307-CR-TE5AB
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		54,6/74,3/2200
Võimsus SAE J1995, kW/HP/pööret minutis		55,4/74,2/2200
Heitgaasiklass EL		EU Stage 5
Korea heitgaasiklass		KOR Stage 5
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF
Sõiduajam		
Kiirus, töökäik	km/h	0-6,0
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-9,4
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	54/60

Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees	Hz	30
Amplituud, ees	mm	1,88
Tsentrifugaaljõud, ees	kN	125
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	123
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	102

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Panipaik juhiistme taga | Hoiulaegas juhiistme all | Panipaigad | Libisemisvastane regulaator | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Jahutuskasti kinnitus | ECO-režiim | Vedrustusega juhiiste käetoe ja turvavööga | Topsisoidik | Suur lähtenurk ees ja taga | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Hoolduskohad tsentraalsed masina ühel küljel | Terasest kaabits, klotsvaltsile | Juhiiste, must kunstnahnk

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Kõrge seljatoega juhiiste, antratsiidikarva kangas, mugavusvarustus | Turvavöö kinnituse kontroll | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Tõukesahk | Spidomeeter | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | tagurdussignaali | Vibratsiooniautomaatika | töötuled | Aku lahklüliti | Tööriistakomplekt