

Tehniskie dati

HC 50i



Ceļa veltni Sērija HC CompactLine

Ceļa veltnis ar gludo valci

H287

BŪTISKIE FAKTI

- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Kompakti izmēri
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Augsta kāpumspēja

TEHNISKIE DATI HC 50i (H287)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	5195
Darba masa ar ROPS	kg	4960
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	4695
Maks. darba masa	kg	6140
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	2730/2465
Statiskā lineārā slodze, priekšā	kg/cm	19,93
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		24,14/VM1
Riteņa slodze katrā riepā, aizmugurē	kg	1232,5
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4040
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2838
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2835
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2835
Asu atstatums	mm	2169
Kopējais platums ar kabīni	mm	2018
Maksimālais darba platums	mm	1370
Klīrenss, vidū	mm	277
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	330/330
Pagriezienu rādiuss, iekšējais	mm	3375
Pārkares leņķis, priekšā/aizmugurē	°	44/35
Valču izmēri		
Priekšpusē valča platums	mm	1370
Valča diametrs, priekšā	mm	1000
Valča biezums, priekšā	mm	20
Valča veids, priekšā		gluds
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugurē		AW 12.4-24 8 PR
Platums starp riepu ārmalām, aizmugurē	mm	1500
Riepu skaits, aizmugurē		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		KUBOTA
Tips		V3307-CR-TE5AB
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		54,6/74,3/2200
Jauda SAE J1995, kW/ZS/rpm		55,4/74,2/2200
ES atgāzu standarts		EU Stage 5
Korejas atgāzu standarts		KOR Stage 5
Atgāzu pēcāpstrāde		DOC-DPF
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, darba pārnesums	km/h	0-6,0
Ātrums, transportēšanas pārnesums	km/h	0-10,7
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	54/60

Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā	Hz	30
Amplitūda, priekšā	mm	1,57
Centrbēdzes spēks, priekšā	kN	69
Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	123
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	105
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	102

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (2 vienības) | 2 lieli ārējie atpakaļskata spoguļi | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Glabāšanas nodalījums aiz vadītāja sēdekļa | Glabāšanas nodalījums zem vadītāja sēdekļa | Glabāšanas nodalījumi | Pretslīdēšanas sistēma | Vadības pulsts ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Aukstumkastes stiprinājums | ECO režīms | Ar atsperēm amortizēts vadītāja sēdekļs, roku balsts un drošības josta | Dzērienu turētājs | Lieli pārkares leņķi priekšā un aizmugurē | Šļūtenes aizsargs mašīnas priekšējā daļā | Vadītāja pulsts platforma ar vibrācijas izolāciju | Centrālās apkopes vietas vienā mašīnas pusē | Plastmasas notīrīšanas ierīce, paredzēta gludajam valcim | Vadītāja sēdekļs, melna mākslīgā āda

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Kombinētā notīrīšanas ierīce, paredzēta gludajam valcim un blietēšanas pēdu apvalkiem | ROPS kabīne ar apsildes un gaisa kondicionēšanas iekārtu (FOPS, I pakāpe) | Vadītāja sēdekļs ar augstu atzveltni, antracīta krāsas audums, ērtais aprīkojums | Jostas sprādzes kontrole | Tahogrāfs | Bluetooth saskarne, paredzēta Smart Doc | Stumšanas vairogs | Blietēšanas pēdu apvalks | Spidometrs | Dzinēja apturēšanas automātiskā sistēma | Kameron sistēma | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Automātiskā vibrācijas sistēma | Darba lukturi | Akumulatoru atvienošanas slēdzis | Kabīnes instrumentu komplekts