

Tekniske spesifikasjoner

HC 50i



Valsetog Serie HC CompactLine
Valsetog med glattrommel

H287

HØYDEPUNKTER

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Kompakte mål
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Stor stigeevne

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 50i (H287)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	5195
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	4960
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	4695
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	6140
Aksellast, foran/bak	kg	2730/2465
Statisk linjelast, foran	kg/cm	19,93
Fransk klassifisering, verdi/klasse		24,14/VM1
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	1232,5
Mål maskin		
Totallengde	mm	4040
Totalhøyde med hytte	mm	2838
Høyde totalt med ROPS	mm	2835
Høyde lasting, min.	mm	2835
Akselavstand	mm	2169
Totalbredde med hytte	mm	2018
Maksimal arbeidsbredde	mm	1370
Bakkeklaring, midten	mm	277
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	330/330
Svingradius, indre	mm	3375
Helningsvinkel, foran/bak	°	44/35
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1370
Trommeldiameter, foran	mm	1000
Trommelstørrelse, foran	mm	20
Trommeltype, foran		glatt
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 12.4-24 8 PR
Bredde over dekk, bak	mm	1500
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5AB
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		54,6/74,3/2200
Effekt SAE J1995, kW / hk / o/min		55,4/74,2/2200
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-6,0
Hastighet, transport	km/h	0-10,7
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	54/60
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran	Hz	30
Amplitude, foran	mm	1,57

Vibrasjon		
Sentrifugalkraft, foran	kN	69
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	123
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	105
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	102

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Oppbevaringsrom bak førersetet | Oppbevaringsrom under førersetet | Oppbevaringsrom | Antiskrens | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Feste for kjøleboks | ECO-modus | Fjæret fører sete med armlene og sikkerhetsbelte | Drikkeholder | Stor helningsvinkel foran og bak | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vedlikeholdsdeler sentralt på en maskinside | Avskraper av plast for glattrommel | Fører sete kunstsinn svart

SPESIALUTFØRELSE

Kombiavskraper for glattrommel og stampefotskåler | ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Fører sete med høy seterygg, antrasittfarget stoff, komfortutstyr | Beltelåsovervåking | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Doserblad | Padfoot-hylse | Hastighetsmåler | Motorstoppautomatikk | Kamerateam | Reservealarm | Vibrasjonsautomatikk | Arbeidslys | Batteriskillebryter | Verktøykasse