

Tekniske spesifikasjoner

# HC 50i P



**Valsetog Serie HC CompactLine**  
Valsetog med stampefotrommel

**H287**

## **HØYDEPUNKTER**

- > Stor stigeevne
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Kompakte mål
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 50i P (H287)

| Vekt                                   |      |                         |
|----------------------------------------|------|-------------------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte      | kg   | 5410                    |
| Vekt i driftsklar stand med ROPS       | kg   | 5175                    |
| Egenvekt uten hytte, uten ROPS         | kg   | 4910                    |
| Vekt i driftsklar stand maks.          | kg   | 5870                    |
| Aksellast, foran/bak                   | kg   | 2945/2465               |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse    |      | 25,53/VPM2              |
| Hjulbelastning per dekk, bak           | kg   | 1232,5                  |
| Mål maskin                             |      |                         |
| Totallengde                            | mm   | 4040                    |
| Totalhøyde med hytte                   | mm   | 2838                    |
| Høyde totalt med ROPS                  | mm   | 2835                    |
| Høyde lasting, min.                    | mm   | 2835                    |
| Akselavstand                           | mm   | 2169                    |
| Totalbredde med hytte                  | mm   | 2018                    |
| Maksimal arbeidsbredde                 | mm   | 1370                    |
| Bakkeklaring, midten                   | mm   | 277                     |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm   | 330/330                 |
| Svingradius, indre                     | mm   | 3375                    |
| Helningsvinkel, foran/bak              | °    | 43/36                   |
| Mål tromler                            |      |                         |
| Trommelbredde, foran                   | mm   | 1370                    |
| Trommeldiameter, foran                 | mm   | 1155                    |
| Trommelstørrelse, foran                | mm   | 15                      |
| Trommeltype, foran                     |      | Stampefot               |
| Stampeføttenes høyde                   | mm   | 82,5                    |
| Stampeføtter, antall                   |      | 60                      |
| Mål dekk                               |      |                         |
| Dekkdimensjon, bak                     |      | TR 12.4-24 8 PR         |
| Bredde over dekk, bak                  | mm   | 1500                    |
| Antall dekk, bak                       |      | 2                       |
| Dieselmotor                            |      |                         |
| Produsent                              |      | KUBOTA                  |
| Type                                   |      | V3307-CR-TE5AB          |
| Sylindere, antall                      |      | 4                       |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min      |      | 54,6/74,3/2200          |
| Effekt SAE J1995, kW / hk / o/min      |      | 55,4/74,2/2200          |
| Utslippsstandard                       |      | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Eksosetterbehandling                   |      | DOC-DPF                 |
| Kjøredrift                             |      |                         |
| Hastighet, arbeid                      | km/h | 0-6,0                   |
| Hastighet, transport                   | km/h | 0-11,8                  |
| klatreevne, med/uten vibrasjon         | %    | 54/60                   |
| Vibrasjon                              |      |                         |
| Vibrasjonsfrekvens, foran              | Hz   | 30                      |

| Vibrasjon                                 |       |             |
|-------------------------------------------|-------|-------------|
| Amplitude, foran                          | mm    | 1,51        |
| Sentrifugalkraft, foran                   | kN    | 69          |
| Styring                                   |       |             |
| Pendlingsvinkel +/-                       | °     | 10          |
| Styring, type                             |       | Leddstyring |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde              |       |             |
| Drivstofftank, innhold                    | L     | 123         |
| Lydnivå                                   |       |             |
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) | 105         |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 102         |

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Oppbevaringsrom bak føreraset | Oppbevaringsrom under føreraset | Oppbevaringsrom | Antiskrens | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Feste for kjøleboks | ECO-modus | Fjæret fører sete med armlene og sikkerhetsbelte | Drikkeholder | Stor helningsvinkel foran og bak | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vedlikeholdsdeler sentralt på en maskinside | Avskraper av stål, for stampefottrommel | Fører sete kunstsinn svart

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Fører sete med høy seterygg, antrasittfarget stoff, komfortutstyr | Beltelåsovervåking | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Dosierblad | Hastighetsmåler | Motorstoppautomatikk | Kamerateam | Reservealarm | Vibrasjonsautomatikk | Arbeidslys | Batteriskillebryter | Verktøykasse