

Tekniske spesifikasjoner

HC 70i VIO



Valsetog Serie HC CompactLine
Valsetog med VIO-trommel

H287

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Stor stigeevne
- > Kompakte mål
- > Komprimeringssystemet VIO – vibrasjon eller oscillering
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 70i VIO (H287)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	6765
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	6530
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	6215
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	7270
Aksellast, foran/bak	kg	3945/2820
Statisk linjelast, foran	kg/cm	23,5
Fransk klassifisering, verdi/klasse		26,5/VM2
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	1410
Mål maskin		
Totallengde	mm	4439
Totalhøyde med hytte	mm	2883
Høyde totalt med ROPS	mm	2878
Høyde lasting, min.	mm	2878
Akselavstand	mm	2336
Totalbredde med hytte	mm	2018
Maksimal arbeidsbredde	mm	1680
Bakkeklaring, midten	mm	322
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	355/355
Svingradius, indre	mm	3310
Helningsvinkel, foran/bak	°	38/40
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1680
Trommeldiameter, foran	mm	1206
Trommelstørrelse, foran	mm	20
Trommeltype, foran		glatt
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 14.9-24 6 PR
Bredde over dekk, bak	mm	1667
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5AB
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		54,6/74,3/2200
Effekt SAE J1995, kW / hk / o/min		55,4/74,2/2200
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-6,0
Hastighet, transport	km/h	0-8,6
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	54/60
Vibrasjon		
vibrasjonsfrekvens	Hz	36
Amplitude, vibro	mm	0,98

Vibrasjon		
Sentrifugalkraft, vibro	kN	85,14
Oscillasjon		
Oscillasjonskraft	kN	85,14
Oscillasjonsfrekvens	Hz	36
Tangentiell amplitude, osci	mm	1,01
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	123
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	105
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	102

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Oppbevaringsrom bak førerasetet | Oppbevaringsrom under førerasetet | Oppbevaringsrom | Antiskrens | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Feste for kjøleboks | ECO-modus | Fjæret fører sete med armlene og sikkerhetsbelte | Drikkeholder | Stor helningsvinkel foran og bak | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vedlikeholdsdeler sentralt på en maskinside | Avskraper av plast for glattrommel | Fører sete kunstsinn svart

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Fører sete med høy seterygg, antrasittfarget stoff, komfortutstyr | Beltelåsovervåking | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Doserblad | Hastighetsmåler | Motorstoppautomatikk | Kamerateam | Reservealarm | Vibrasjonsautomatikk | Arbeidslys | Batteriskillebryter | Verktøykasse