

Dane techniczne

# HC 70i



**Walce do robót ziemnych Seria HC CompactLine**

Walec do robót ziemnych z bębnem gładkim

**H287**

## **NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY**

- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > Doskonały widok na maszynę i budowę
- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie
- > Kompaktowe wymiary
- > Duża zdolność do pokonywania wzniesień

DANE TECHNICZNE HC 70i (H287)

| Masy                                                           |       |                       |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Masa robocza z kabiną                                          | kg    | 7060                  |
| Masa robocza z ROPS                                            | kg    | 6825                  |
| Masa własna bez kabiny, bez ROPS                               | kg    | 6510                  |
| Masa robocza maks.                                             | kg    | 8230                  |
| Nacisk na oś przednią/tylną                                    | kg    | 4240/2820             |
| Statyczne obciążenie liniowe, przód                            | kg/cm | 25,24                 |
| Klasyfikacja francuska, wartość/klasa                          |       | 31,9/VM2              |
| Nacisk koła na oponę, tył                                      | kg    | 1410                  |
| Wymiary maszyny                                                |       |                       |
| Długość całkowita                                              | mm    | 4439                  |
| Całkowita wysokość z kabiną                                    | mm    | 2883                  |
| Całkowita wysokość z ROPS                                      | mm    | 2878                  |
| Wysokość załadunkowa, min.                                     | mm    | 2878                  |
| Rozstaw osi                                                    | mm    | 2336                  |
| Całkowita szerokość z kabiną                                   | mm    | 2018                  |
| Maksymalna szerokość robocza                                   | mm    | 1680                  |
| Prześwit, na środku                                            | mm    | 322                   |
| Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony | mm    | 355/355               |
| Promień skrętu, wewnętrzny                                     | mm    | 3310                  |
| Kąt natarcia, przód/tył                                        | °     | 38/40                 |
| Wymiary bębnow                                                 |       |                       |
| Szerokość bębna, przód                                         | mm    | 1680                  |
| Średnica bębna, przód                                          | mm    | 1216                  |
| Grubość bębna, przód                                           | mm    | 25                    |
| Rodzaj bębna, przód                                            |       | gładki                |
| Wymiary ogumienia                                              |       |                       |
| Rozmiar opon, tył                                              |       | AW 14.9-24 6 PR       |
| Szerokość z oponami, tył                                       | mm    | 1667                  |
| Liczba opon, tył                                               |       | 2                     |
| Silnik wysokoprężny                                            |       |                       |
| Producent                                                      |       | Kubota                |
| Typ                                                            |       | V3307-CR-TE5AB        |
| Liczba cylindrów                                               |       | 4                     |
| Moc ISO 14396, kW/KM/rpm                                       |       | 54,6/74,3/2200        |
| Moc SAE J1995, kW/KM/rpm                                       |       | 55,4/74,2/2200        |
| Norma spalin                                                   |       | EU Stage V/EPA Tier 4 |
| Układ oczyszczania spalin                                      |       | DOC-DPF               |
| Napęd jezdny                                                   |       |                       |
| Prędkość, bieg roboczy                                         | km/h  | 0-6,0                 |
| Prędkość, bieg transportowy                                    | km/h  | 0-8,7                 |
| Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją   | %     | 54/60                 |
| Wibracja                                                       |       |                       |
| Częstotliwość wibracji, przód, I/II                            | Hz    | 30/36                 |

| Wibracja                                           |       |                              |
|----------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| Amplituda, przód, I/II                             | mm    | 1,69/0,68                    |
| Siła odśrodkowa, przód, I/II                       | kN    | 125/95                       |
| Układ kierowniczy                                  |       |                              |
| Kąt przegubu wahadłowego +/-                       | °     | 10                           |
| Układ kierowniczy, rodzaj                          |       | Przegubowy układ kierowniczy |
| Zawartość/pojemność zbiornika                      |       |                              |
| Zbiornik paliwa, pojemność                         | L     | 123                          |
| Poziom dźwięku                                     |       |                              |
| Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany           | db(A) | 105                          |
| Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny | db(A) | 102                          |

WYPOSAŻENIE

Gniazda 12 V (2 szt.) | 2 duże zewnętrzne lusterka wsteczne | 3-punktowy przegub wahadłowy | Schowek za siedzeniem operatora | Schowek pod siedzeniem operatora | Schowki | Regulacja antypoślizgowa | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Mocowanie lodówki | Tryb ECO | Amortyzowane siedzenie operatora z podłokietnikiem i pasem bezpieczeństwa | Uchwyt na napoje | Duże kąty natarcia z przodu i z tyłu | Osłona węża z przodu | Amortyzacja drgań stanowiska operatora | Centralne punkty konserwacyjne po jednej stronie maszyny | Zgarniacz z tworzywa sztucznego, do bębna gładkiego | Fotel operatora z czarnej skóry syntetycznej

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Zgarniacz kombi do bębnow gładkich i obręczy okołkowanych | Kabina ROPS z ogrzewaniem i klimatyzacją (FOPS, poziom I) | Fotel operatora z wysokim oparciem, tkanina antracyt, wyposażenie komfortowe | Monitorowanie napięcia pasa | Tachograf | Interfejs Bluetooth dla Smart Doc | Tarcza spychająca | Osłony stopy ubijaka | Prędkościomierz | Automatyka zatrzymania silnika | System kamer | Akustyczny sygnalizator cofania | Automatyka wibracji | Reflektory robocze | Odcłacznik akumulatora | Narzędzia pokładowe