

Tehnički podaci

HC 70i VIO



Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC CompactLine

Samohodni valjak, pegla-guma, sa VIO omotačem

H287

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Velika sposobnost savladavanja uspona
- > Kompaktne dimenzije
- > Sistem za zbijanje VIO – vibriranje ili oscilovanje
- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost

TEHNIČKI PODACI HC 70i VIO (H287)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	6765
Radna težina sa ROPS-om	kg	6530
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	6215
Radna težina maks.	kg	7270
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	3945/2820
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	23,5
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		26,5/VM2
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	1410

Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	4439
Ukupna visina sa kabinom	mm	2883
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	2878
Visina tovara, min.	mm	2878
Međuosovinsko rastojanje	mm	2336
Ukupna širina sa kabinom	mm	2018
Maksimalna radna širina	mm	1680
Rastojanje od tla, sredina	mm	322
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	355/355
Radius kružnog traga, unutr.	mm	3310
Ugao nagiba, napred/pozadi	°	38/40

Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred	mm	1680
Prečnik omotača, napred	mm	1206
Debljina omotača, napred	mm	20
Vrsta omotača, napred		glatki

Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, nazad		AW 14.9-24 6 PR
Širina preko pneumatika, nazad	mm	1667
Broj pneumatika, nazad		2

Dizel motor		
Proizvođač		KUBOTA
Tip		V3307-CR-TE5AB
Cilindar, broj		4
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		54,6/74,3/2200
Snaga SAE J1995, kW/HP/obr/min		55,4/74,2/2200
Nivo izduvnih gasova EU		EU Stage V
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF

Pogon za kretanje		
Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-6,0
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-8,6
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	54/60

Vibracija		
Frekvencija vibriranja	Hz	36
Amplituda, vibro	mm	0,98
Centrifugalna sila, vibro	kN	85,14

Oscilovanje		
Sila oscilovanja	kN	85,14
Frekvencija oscilovanja	Hz	36
Tangencijalna amplituda, osc.	mm	1,01

Upravljač		
Ugao oscilovanja +/-	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	123

Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	105
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	102

OPREMA

Utičnice 12 V (2-struke) | 2 velika spoljašnja retrovizora | Zglobno klatno sa 3 tačke | Mesto za odlaganje iza sedišta vozača | Odeljak za odlaganje ispod sedišta vozača | Mesta za odlaganje | Regulacija zaštite od proklizavanja | Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Učvršćenje za rashladnu kutiju | ECO režim | Opužno sedište vozača sa naslonom za ruku i sigurnosnim pojasom | Držač za piće | Široki ugao polivanja napred i nazad | Zaštita creva na prednjim kolima | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Servisna mesta centralno na strani mašine | | | Sirena za vožnju unazad

POSEBNA OPREMA

Kabina ROPS sa grejanjem, klima-uređajem i FOPS odobrenjem (nivo I) | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Tahograf | | Dozerski nož | Merač brzine | Sistem kamera | Radno osvetljenje | Automatika za zaustavljanje motora | Vibrirajuća automatika | Prekidač odvajanja akumulatora |