

Technické údaje

# HC 50i



**Cestné valce Séria HC CompactLine**

Cestný valec s hladkým behúňom

**H287**

## **NAJDÔLEŽITEJŠIE**

- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Kompaktné rozmery
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Veľká stúpavosť

## TECHNICKÉ ÚDAJE HC 50i (H287)

## Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	5195
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	4960
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	4695
Prevádzková hmotnosť max.	kg	6140
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	2730/2465
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	19,93
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		24,14/VM1
Zaťaženie na jednom kolese, vzadu	kg	1232,5

## Rozmery stroja

Celková dĺžka	mm	4040
Celková výška s kabínou	mm	2838
Celková výška s ROPS	mm	2835
Výška nakladania, minim.	mm	2835
Vzdialenosť náprav	mm	2169
Celková šírka s kabínou	mm	2018
Maximálna pracovná šírka	mm	1370
Svetlá výška, stred	mm	277
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	330/330
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	3375
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	44/35

## Rozmery behúňov

Šírka obruče, vpredu	mm	1370
Priemer obruče, vpredu	mm	1000
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	20
Typ behúňa, vpredu		hladká

## Rozmery pneumatík

Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 12.4-24 8 PR
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	1500
Počet pneumatík, vzadu		2

## Naftový motor

Výrobca		KUBOTA
Typ		V3307-CR-TE5AB
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,3/2200
Výkon SAE J1995, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
Emisný stupeň EÚ		EU Stage 5
Emisný stupeň Kórea		KOR Stage 5
Úprava výfukových plynov		DOC-DPF

## Pohon pojazdu

Rýchlosť, pracovný režim	km/h	0-6,0
Rýchlosť, prepravný režim	km/h	0-10,7
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	54/60

## Vibrácia

Frekvencia vibrácií, vpredu	Hz	30
Amplitúda, vpredu	mm	1,57
Odstredivá sila, vpredu	kN	69

## Riadenie

Uhol výkyvu ±	°	10
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie

## Objem nádrže/plniace množstvo

Palivová nádrž, objem	L	123
-----------------------	---	-----

## Hladina hluku

Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	105
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	102

## VYBAVENIE

12 V zásuvky (2-násobne) | 2 veľké vonkajšie spätné zrkadlá | 3-bodový otočný kĺb | Odkladacia priehradka za sedadlom vodiča | Odkladacia priehradka pod sedadlom vodiča | Odkladacie miesta | Regulácia proti preklávaní | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Upevnenie chladiaceho boxu | ECO režim | Odpružené sedadlo vodiča s opierkou ruky a bezpečnostným pásom | Držiak nápojov | Veľkorysý uhol nájazdu vpredu a vzadu | Ochrana hadice na predku vozidla | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Miesta údržby centrálné na strane stroja | Stierač z plastu, pre hladký behúň | Sedadlo vodiča umelá koža čierna | Siréna pre cúvanie

## ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Kombinovaný stierač pre hladký behúň a ježkové škrupinové plášte | Kabína ROPS s vykurovacím a klimatizačným zariadením, FOPS, stupeň I) | Sedadlo vodiča s vysokým operadlom, látka antracitová, komfortná výbava | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Tachograf | Bluetooth rozhranie pre Smart Doc | Posuvný štít | Ježkové škrupinové plášte | Rýchlomer | Kamerový systém | Pracovný svetlomet | Automatika zastavenia motora | Vibračná automatika | Odpájač akumulátora | Súprava nástrojov