

Tekniska data
HC 50i



Envalsvältar Serie HC CompactLine
Envalsvält med slät vals

H287

HÖJDPUNKTER

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över maskin och bygplats
- > Hög stighöjd

TEKNISKA DATA HC 50i (H287)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	5195
Tjänstevikt med ROPS	kg	4960
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	4695
Tjänstevikt max.	kg	6140
Axellast, fram/bak	kg	2730/2465
Statisk linjelast, fram	kg/cm	19,93
Fran. klassificering värde/klass		24,14/VM1
Hjullast per däck, bak	kg	1232,5

Mått maskin		
Total längd	mm	4040
Total höjd med hytt	mm	2838
Total höjd med	mm	2835
Hög lastning, min.	mm	2835
Axelavstånd	mm	2169
Total bredd utan hytt	mm	2018
Maximal arbetsbredd	mm	1370
Markfrigång, mitten	mm	277
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	330/330
Spårkretsradie, inre	mm	3375
Frigångsvinkel, fram/bak	°	44/35

Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	1370
Valsdiameter, fram	mm	1000
Valstjocklek fram	mm	20
Valstyp, fram		Slät

Mått däck		
Däckdimension, bak		AW 12.4-24 8 PR
Däckbredd, bak	mm	1500
Antal däck, bak		2

Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		V3307-CR-TE5AB
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		54,6/74,3/2200
Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2200
Utsläppsstandard EU		EU Stage 5
Utsläppsstandard Korea		KOR Stage 5
Avgasefterbehandling		DOC-DPF

Framdrivning		
Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-6,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-10,7
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	54/60

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram	Hz	30
Amplitud, fram	mm	1,57
Centrifugalkraft, fram	kN	69

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning
Tankinhåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	123
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	105
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	102

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Förvaring bakom förarsätet | Förvaringsfack under förarsätet | Förvaringsutrymmen | Antispinnsystem | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Fäste för kylbox | ECO-läge | Fjädrad förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte | Dryckeshållare | Generös släntlutning fram och bak | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Servicepunkter centralt på en maskinsida | Avstrykare av plast, för slät vals | Förarsäte skinnimitation svart | Backningslarm

EXTRAUTRUSTNING

Kombiskrapa för släta valsar och paddfotsskal | ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Förarsäte med högt ryggstöd, textilmaterial antracitgrå, komfortutrustning | Bälteskontroll | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Schaktblad | Paddfotsskal | Hastighetsmätare | Kamerasystem | Arbetsstrålkastare | Motor-stopp-automatik | Vibrationsautomatik | Batterifrånskiljare | Verktygssats