

技術資料

HC 50i P

路機 系列 H CompactLine
有鋼板輪的路機

H287

加亮

技術資料 HC 50i P (H287)

重量		
含駕室的操作重量	kg	5155
含 ROPS 的操作重量	kg	4935
不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	4700
最大操作重量	kg	5530
輪軸負載, 前/後	kg	2745/2410
法分類, 資料/等級		24,1/VP1
個輪胎的負載, 後方	kg	1205
機器尺寸		
長度	mm	4040
含駕室的高度	mm	2867
含 ROPS 的高度	mm	2808
高度, 載, 最小	mm	2867
軸距	mm	2168
含駕室的度	mm	1500
最大工作度	mm	1370
離地間隙, 中央	mm	270
左側/右側貼高度	mm	330/330
半, 側	mm	3375
傾斜角, 前/後	°	43/36
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	1370
輪直, 前方	mm	1155
輪厚度, 前方	mm	15
輪類型, 前方		象
象高度	mm	80
象, 目		60
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		TR 12.4-24 8 PR
含輪胎的度, 後方	mm	1500
輪胎, 後方		2
柴油引		
製造商		久保田
類型		V3307-CR-TE5B
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,2/2200
SAE J1995, kW/HP/		54,6/73,2/2200
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF
動		
速度, 工作位	km/h	0-6,0
速度, 動輪	km/h	0-12,5
能力, 開/閉振動	%	55/60
振動		
振動頻率, 前方	Hz	30
振幅, 前方	mm	1,45
離心力, 前方	kN	69
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	123
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	104
功率 LW(A), 測量	db(A)	

設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 3 接機構, 駕座椅後的物箱, 駕座椅下的案架, 存放, 防打滑控制, 示儀表盤, 指示燈和開, 箱固定, 模式, 力駕座椅扶手和安全, 飲料固定架, 大傾斜角前和後, 前車軟管保護, 振動解操作台, 維修保養集中在機器一側, ,

選配設備

暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕室, FOPS 認 (等級一) , , 安全監測置, 行車記儀, HCQ 馬導航系統, , 板, HCQ 儀, 行速度表, 動機自動閉功能, 影系統, 倒車警報器, 振動自動置, 照明燈, 電瓶主開,