

技術資料

HC 50i

路機 系列 H CompactLine
光輪式鋼輪路機

H287

加亮

技術資料 HC 50i (H287)

| 重量 | | |
|---------------------------|-------|-------------------------|
| 含駕駛室的操作重量 | kg | 5035 |
| 含 ROPS 的操作重量 | kg | 4815 |
| 不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS | kg | 4580 |
| 最大操作重量 | | |
| 輪軸負載, 前/後 | kg | 2625/2410 |
| 態線性負載, 前方 | kg/cm | 19,2 |
| 法分類, 資料/等級 | | 23,9/VM1 |
| 個輪胎的負載, 後方 | kg | 1205 |
| 機器尺寸 | | |
| 長度 | mm | 4040 |
| 含駕駛室的高度 | mm | 2867 |
| 含 ROPS 的高度 | mm | 2808 |
| 高度, 載, 最小 | mm | 2867 |
| 軸距 | mm | 2168 |
| 含駕駛室的度 | mm | 1500 |
| 最大工作度 | mm | 1370 |
| 離地間隙, 中央 | mm | 270 |
| 左側/右側貼高度 | mm | 330/330 |
| 半, 側 | mm | 3375 |
| 傾斜角, 前/後 | ° | 43/36 |
| 輪尺寸 | | |
| 輪度, 前方 | mm | 1370 |
| 輪直, 前方 | mm | 1000 |
| 輪厚度, 前方 | mm | 20 |
| 輪類型, 前方 | | 平滑 |
| 車輪尺寸 | | |
| 輪胎大小, 後方 | | AW 12.4-24 8 PR |
| 含輪胎的度, 後方 | mm | 1500 |
| 輪胎, 後方 | | 2 |
| 柴油引 | | |
| 製造商 | | 久保田 |
| 類型 | | V3307-CR-TE5B |
| 汽 | | 4 |
| 額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm | | 54,6/74,2/2200 |
| SAE J1995, kW/HP/ | | 54,6/73,2/2200 |
| 排放准 | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| 排後理 | | DOC-DPF |
| 動 | | |
| 速度, 工作位 | km/h | 0-6,0 |
| 速度, 動輪 | km/h | 0-12,5 |
| 能力, 開/閉振動 | % | 55/60 |
| 振動 | | |
| 振動頻率, 前方 | Hz | 30 |
| 振幅, 前方 | mm | 1,55 |
| 離心力, 前方 | kN | 69 |
| 向 | | |
| 動角度 +/- | ° | 10 |
| 向, 類型 | | 接式向 |
| 油箱容積/填充容量 | | |
| 燃油箱, 容量 | L | 123 |
| 音量 | | |
| 功率 LW(A), 標 | db(A) | 104 |
| 功率 LW(A), 測量 | db(A) | |

設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 3 接機構, 駕駛椅後的物箱, 駕駛椅下的案架, 存放, 防打滑控制, 示儀表盤, 指示燈和開, 箱固定, 模式, 力駕駛椅扶手和安全, 飲料固定架, 大傾斜角前和後, 前車軟管保護, 振動解操作台, 維修保養集中在機器一側,,

選配設備

光輪和凸塊的組合式板, 暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕駛室, FOPS 認 (等級一), , 安全監測置, 行車記儀, HCQ 馬導航系統, , 板, 凸塊, HCQ 儀, 行速度表, 動機自動閉功能, 影系統, 倒車警報器, 振動自動置, 照明燈, 電瓶主開,