

技術資料

HC 70i VIO

路機 系列 H CompactLine
有VIO輪的路機

H287

加亮

技術資料 HC 70i VIO (H287)

重量		
含駕駛室的操作重量	kg	6325
含 ROPS 的操作重量	kg	6105
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	5870
最大操作重量		
輪軸負載, 前/後	kg	3765/2560
態線性負載, 前方	kg/cm	22,4
法分類, 資料/等級		25,2/VM2
個輪胎的負載, 後方	kg	1280
機器尺寸		
長度	mm	4409
含駕駛室的高度	mm	2925
含 ROPS 的高度	mm	2856
高度, 載, 最小	mm	2925
軸距	mm	2306
含駕駛室的度	mm	1844
最大工作度	mm	1680
離地間隙, 中央	mm	317
左側/右側貼高度	mm	350/350
半, 側	mm	3310
傾斜角, 前/後	°	38/42
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	1680
輪直, 前方	mm	1206
輪厚度, 前方	mm	20
輪類型, 前方		平滑
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		AW 14.9-24 8 TL
含輪胎的度, 後方	mm	1640
輪胎, 後方		2
柴油引		
製造商		久保田
類型		V3307-CR-TE5B
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,2/2200
SAE J1995, kW/HP/		54,6/73,2/2200
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF
動		
速度, 工作位	km/h	0-6,0
速度, 動輪	km/h	0-12,5
能力, 開/閉振動	%	55/60
振動		
振動頻率	Hz	36
振幅, 振動	mm	1,38
離心力, 振動	kN	123
動		
動力	kN	123
動頻率	Hz	36
切線振幅, 動	mm	1,37
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	123
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	104
功率 LW(A), 測量	db(A)	

設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 3 接機構, 駕駛椅後的物箱, 駕駛椅下的案架, 存放, 防打滑控制, 示儀表盤, 指示燈和開, 箱固定, 模式, 力駕駛椅扶手和安全, 飲料固定架, 大傾斜角前和後, 前車軟管保護, 振動解操作台, 維修保養集中在機器一側,,

選配設備

暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕駛室, FOPS 認 (等級一) ,, 安全監測置, 行車記儀, HCQ 馬導航系統,, 板, HCQ 儀, 行速度表, 動機自動閉功能, 影系統, 倒車警報器, 振動自動置, 照明燈, 電瓶主開,