

Teknik bilgiler

HC 70i P



Altyapı silindirleri Seri HC CompactLine

Sıkıştırma ayaklı tamburlu altyapı silindiri

H287

ÖNE ÇIKANLAR

- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Yüksek tırmanma kabiliyeti
- > Kompakt ebatlar
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür

TEKNİK BİLGİLER HC 70i P (H287)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	6855
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	6620
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	6305
Çalışma ağırlığı maks.	kg	7360
Aks yükü, ön/arka	kg	4035/2820
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		32,02/VPM2
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	1410

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4439
Kabinli toplam yükseklik	mm	2889
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2878
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2878
Aks mesafesi	mm	2336
Kabinli toplam genişlik	mm	2018
Maksimum çalışma genişliği	mm	1680
Alt yükseklik, ortadan	mm	322
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	355/355
Dönüş yarıçapı, içten	mm	3310
Eğim açısı, önde/arkada	°	38/41

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	1680
Tambur çapı, ön	mm	1364
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	15
Tambur türü, ön		Baskı ayağı
Baskı ayakları yüksekliği	mm	82,5
Baskı ayakları, adet		84

Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, arka		TR 14.9-24 8 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	1667
Lastik sayısı, arka		2

Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		V3307-CR-TE5AB
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,3/2200
Güç SAE J1995, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
Egzoz emisyon kategorisi, AB		EU Stage 5
Kore egzoz gazı seviyesi		KOR Stage 5
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF

Sürüş tahriği

Hız, çalışma vitesi	km/h	0-6,0
Hız, nakliye vitesi	km/h	0-9,4
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	54/60

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön	Hz	30
Genlik, ön	mm	1,88
Santrifüj gücü, ön	kN	125

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	123
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	105
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	102

DONANIM

12 V prizler (2 kat) | 2 büyük dış dikiz aynası | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Operatör koltuğunun arkasında göz | Operatör koltuğunun altında göz | Gözler | Kaymayı önleyici kumanda | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Soğutucu kutu için sabitleme | EKO mod | Kol desteği ve emniyet kemeri bulunan yaylı operatör koltuğu | Bardaklık | Önde ve arkada cömert eğim açısı | Ön vagonda hortum koruması | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Bir makine tarafında merkezi bakım noktaları | Çelik sıyrıcı, sıkıştırma ayaklı tambur için | Siyah sentetik deri operatör koltuğu

ÖZEL DONANIM

Isıtmalı ve klimalı ROPS kabin (FOPS, seviye I) | Yüksek arkalıklı operatör koltuğu, antrasit kumaş, konfor donanımı | Kemer tokası denetimi | Takograf | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | İtici plaka | Hızölçer | Motor durdurma otomatığı | Kamera sistemi | Geri vites alarmı | Otomatik vibrasyon sistemi | Çalışma farları | Ana akü şalteri | Takım çantası