

## Technische Daten

# HC 70i P



**Walzenzüge Serie HC CompactLine** | **H288**  
Walzenzug mit Stampffußbandage

### HIGHLIGHTS

- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für hervorragende Traktion und Geländegängigkeit
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Hohe Steigfähigkeit
- > Kompakte Abmessungen
- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle

**TECHNISCHE DATEN HC 70i P (H288)**

<b>Gewichte</b>		
Betriebsgewicht mit Kabine	kg	6855
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	6620
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	6305
Betriebsgewicht, maximal	kg	7360
Achslast, vorn/hinten	kg	4035/2820
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		32,1/VPM2
Radlast pro Reifen, hinten	kg	1410
<b>Abmessungen Maschine</b>		
Gesamtlänge	mm	4439
Gesamthöhe mit Kabine	mm	2889
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2878
Höhe Verladung, Minimum	mm	2878
Achsabstand	mm	2336
Gesamtbreite mit Kabine	mm	2018
Maximale Arbeitsbreite	mm	1680
Bodenfreiheit, Mitte	mm	322
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	355/355
Spurkreisradius, innen	mm	3310
Böschungswinkel, vorn/hinten	°	38/41
<b>Abmessungen Bandagen</b>		
Bandagenbreite, vorn	mm	1680
Bandagendurchmesser, vorn	mm	1364
Bandagenstärke, vorn	mm	15
Bandagenart, vorn		Stampffuß
Höhe der Stampffüße	mm	82,5
Stampffüße, Anzahl		84
<b>Abmessungen Bereifung</b>		
Reifengröße, hinten		TR 14.9-24 8 PR
Breite über Reifen, hinten	mm	1667
Reifenanzahl, hinten		2
<b>Dieselmotor</b>		
Hersteller		DEUTZ
Typ		TD 2.9 L4
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		54,0/73,4/2200
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		54,0/72,4/2200
Abgasstufe USA		EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung		DOC
<b>Fahrantrieb</b>		
Geschwindigkeit, Arbeitsgang	km/h	0-6,0
Geschwindigkeit, Transportgang	km/h	0-9,4
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	54/60
<b>Vibration</b>		
Vibrationsfrequenz, vorn	Hz	30
Amplitude, vorn	mm	1,88
Zentrifugalkraft, vorn	kN	125

<b>Lenkung</b>		
Pendelwinkel +/-	°	10
Lenkung, Art		Knicklenkung
<b>Tankinhalt/Füllmenge</b>		
Kraftstofftank, Inhalt	L	123
<b>Schallpegel</b>		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	105
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	104

**AUSSTATTUNG**

12 V Steckdosen (2-fach) | 2 große Außenrückspiegel | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Ablage hinter dem Fahrersitz | Ablagefach unter dem Fahrersitz | Ablagen | Antischlupfregelung | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Befestigung für Kühlbox | ECO-Mode | Gefederter Fahrersitz mit Armlehne und Sicherheitsgurt | Getränkehalter | Großzügige Böschungswinkel, vorn und hinten | Schlauchschutz am Vorderwagen | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Wartungsstellen zentral auf einer Maschinenseite

**SONDERAUSSTATTUNG**

ROPS-Kabine mit Heiz- und Klimaanlage (FOPS, Stufe I) | Gurtschlossüberwachung | Bluetooth-Schnittstelle für Smart Doc | Schutzdach | Schubsschild | Geschwindigkeitsmesser | Motor-Stopp-Automatik | Kamerasystem | Rückfahralarm | JDLink | Arbeitsscheinwerfer | Batterietrennschalter