

Technische Informationen

MT 3000-3(i) STANDARD



PowerFeeder MT 3000-3(i) Standard

Special Class

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

- > Förderleistung bis zu 1.200 t/h
- > Volumen Materialbehälter bis zu 15,0 t
- > Gewicht 19.765 kg
- > Motorleistung: 160/142 kW bei 2.000 U/min
- > Arbeitsgeschwindigkeit: 25 m/min

MT 3000-3(i) Standard - Mehr Effizienz und Komfort

Der Hochleistungsbeschicker MT 3000-3(i) Standard ist der perfekte Partner für eine zuverlässig hohe Förderleistung und eine unterbrechungs- und berührungsreie Beschickung von Straßenfertigern.

Um Bedienfreundlichkeit und Maschineneffizienz zusätzlich zu steigern ist der neue MT 3000-3(i) Standard mit dem „Strich 3“-Maschinenkonzept ausgestattet.



TECHNISCHE DATEN	MT 3000-3i STANDARD	MT 3000-3 STANDARD
Antrieb		
	für EU-/EFTA-Staaten / USA / Kanada / Japan	für alle weiteren Staaten
Motor		
> Ausführung	flüssigkeitsgekühlter 6-Zylinder-Dieselmotor	
> Hersteller	Deutz	
> Typ	TCD 6.1	TCD 2012
Leistung		
> Nennleistung	160 kW bei 2.000 U/min	142 kW bei 2.000 U/min
> ECO-Stufe	152 kW bei 1.800 U/min	134 kW bei 1.800 U/min
Emissionsinformationen		
> Abgasstufe	europäische Abgasstufe V, US-Norm EPA Tier 4f	europäische Abgasstufe 3a, US-Norm EPA Tier 3
> Abgasnachbehandlung	DOC, DPF, SCR	
Kraftstofftank		450 l
Fahrwerk		
Raupen		
> Ausführung	mit Gummiplatten	
> Bodenauflage	3.060 x 305 mm	
Geschwindigkeiten		
> Arbeit	bis 25 m/min, stufenlos verstellbar	
> Transport	bis 4,5 km/h, stufenlos verstellbar	
Übergabebehälter		
Fassungsvermögen		15,0 t
Breite		3.680 mm
Einschütt Höhe		600 mm (Behälterboden)
LKW-Abdruckrollen		
> Standard	pendelnd aufgehängt	
Zusatzebehälter		
Fassungsvermögen		18 – 25 t
	(Aufsatz für den Aufnahmebehälter des Fertigers)	

Förderaggregate**Förderschnecken**

> Ausführung	2, im Übergabebehälter
> Standard	zylindrische Förderschnecken
> Durchmesser	300 mm
> Antrieb	hydraulische Einzelantriebe
> Drehzahl	100 U/min

Förderband

> Ausführung	1, mit hydraulischem Antrieb
> Bandbreite	1.100 mm


Förderleistung der Bandanlage

> Ausführung	max. 1.200 t/h*
--------------	-----------------

Transportmaße und Gewichte

Breite	
> Ausführung	3,00 m
Länge	
> Ausführung	8,95 m
Höhe	
> Ausführung	3,10 m
Gewichte	
> Ausführung	19.765 kg

Legende: DOC = Dieseloxidationskatalysator, DPF = Dieselpartikelfilter, SCR = Selektive katalytische Reduktion, *abhängig vom Mischgut

SEITEN- UND VORDERANSICHT

DIE HIGHLIGHTS DES MT 3000-3(i) STANDARD

- > Das kraftvolle Förderkonzept des VÖGELE PowerFeeder MT 3000-3(i) Standard kann bis zu 1.200 t Mischgut pro Stunde fördern
- > ErgoPlus 3 Bediensystem mit zahlreichen Komfort- und Automatikfunktionen
- > Einfache Kommunikation zwischen Beschicker- und LKW-Fahrer mit PaveDock Assistant
- > Die veränderte Geometrie des Aufnahmebehälters ermöglicht das einfach Andocken von Mischgut-LKW und eine schnelle Entladung
- > Die optimale Dieselheizung hält das Mischgut von der ersten Wagenladung an zuverlässig auf Temperatur
- > Das neue Wartungs- und Servicekonzept erleichtert den Zugang zu allen relevanten Punkten für Wartung, Einstellung und Reinigung

AUSSTATTUNG	MT 3000-3i Standard	MT 3000-3 Standard
> Einfaches und ergonomisches Bedienkonzept ErgoPlus 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
> Komfort-Fahrersitze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
> Beheizbare Gesundheitsfahrersitze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Frontscheibe mit Scheibenwischern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Leistungsstarker Drehstromgenerator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
> Halogen-Arbeitsscheinwerfer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
> LED-Arbeitsscheinwerfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> AutoSet Plus zum einfachen Umsetzen und Speichern von Förderprogrammen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Schuko-Steckdose inkl. 2 Anschlussdosen für Lichtballon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
> Lichtballons für den Nachteinsatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Hydraulische Behälterfrontklappe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
> Aufsatzbehälter für Raupenfertiger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Konische Förderschnecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Abstreifer für Förderbänder elektrisch beheizt und hydraulisch klappbar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
> Dieselbetriebene Bandheizung mit berührungslosen Flächenstrahlern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
> Lenkautomat, mechanisch oder Ultraschall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Abstandsregelung mechanisch oder elektronisch (lasergesteuert)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Kommunikationssystem PaveDock Assistant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Reinigungsanlage mit Tank und Schlauchaufroller	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Die Liste enthält nur einen Auszug aus dem Lieferumfang.
Die Standardausstattung sowie die Optionen können je nach Vertriebsregion unterschiedlich sein.

Standardausstattung optional

JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen
Deutschland
T: +49 621 8105-0
F: +49 621 8105-461
M: marketing@voegele.info



VÖGELE

> www.voegele.info