

## Caractéristiques techniques

# HC 100i C P



### Compacteurs monocylindres Série HC

Compacteur monocylindre avec cylindre à pieds dameurs

H252

### POINTS FORTS

- > Haute performance de compactage
- > Poste de conduite spacieux avec concept d'utilisation Easy Drive
- > Hammtronic pour un confort et une sécurité élevés et des émissions réduites
- > Des possibilités de configuration sur mesure et une multitude d'options
- > Digital ready

P

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HC 100i C P (H252)

<b>Poids</b>		
Poids opérationnel avec cabine	kg	12460
Poids opérationnel avec ROPS	kg	12110
Poids à vide sans cabine, sans ROPS	kg	11385
Poids opérationnel max.	kg	14350
Charge par essieu, avant/arrière	kg	7005/5455
Charge par essieu pour un poids opérationnel max., avant/arrière	kg	8640/5710
Charge statique linéaire, avant	kg/cm	32,73
Classification française, valeur/classe		42,75/VPM3
Charge de roue par pneu, arrière	kg	2727,5
<b>Dimensions machine</b>		
Longueur totale	mm	6117
Hauteur totale avec cabine	mm	3054
Hauteur totale avec ROPS	mm	3054
Hauteur totale avec toit de protection, matière plastique	mm	3054
Hauteur de chargement, minimum	mm	3054
Empattement	mm	3266
Largeur totale avec cabine	mm	2474
Largeur de travail maximale	mm	2140
Garde au sol, milieu	mm	461
Distance par rapport à la bordure, gauche/droite	mm	477/477
Rayon de braquage intérieur	mm	4131
Angle de pente, avant/arrière	°	33,7/23,7
<b>Dimensions des cylindres</b>		
Largeur du cylindre, avant	mm	2140
Diamètre du cylindre, avant	mm	1707
Épaisseur du cylindre, avant	mm	15
Type de cylindre, avant		Pied dameur
Hauteur des pieds dameurs	mm	112
Pieds dameurs, nombre		130
<b>Dimensions pneus</b>		
Taille des pneus, arrière		TR 23.1/18-26 12 PR
Largeur sur pneus, arrière	mm	2154
Nombre de pneus, arrière		2
<b>Moteur diesel</b>		
Constructeur		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045EWS
Cylindres, nombre		4
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		85,0/115,7/2000
Norme antipollution UE		EU Stage 5
Norme antipollution États-Unis		EPA Tier 4
Norme antipollution Corée		KOR Stage 5

<b>Moteur diesel</b>		
Post-traitement des gaz d'échappement		DOC-DPF-SCR
<b>Entraînement</b>		
Vitesse, en continu	km/h	0 - 11,9
Régulation, en continu		HAMMTRONIC
Aptitude en pente, avec/sans vibrations	%	59/66
<b>Vibration</b>		
Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	30/33
Amplitude, à l'avant, I/II	mm	1,80/0,8
Force centrifuge, à l'avant, I/II	kN	250/130
<b>Direction</b>		
Angle d'oscillation +/-	°	max. 12
Direction, type		Direction articulée
<b>Contenance des réservoirs/Volume</b>		
Réservoir à carburant, contenance	L	280
Réservoir AdBlue/DEF, contenance	L	32
<b>Niveau sonore</b>		
Niveau de puissance acoustique L(WA), garanti	db(A)	106
Niveau de puissance acoustique L(WA), mesuré de façon représentative	db(A)	104

## ÉQUIPEMENT

Prises 12 V (double) | 2 grands rétroviseurs arrière | Articulation 3 points | Tableau de bord avec affichages, témoins lumineux et touches de fonction | Concept de commande Easy Drive | Mode ECO | Présélection de la vitesse | Protection des flexibles au train avant | Poste du conducteur à découplage de vibration | Dispositif de vibration automatique

## ÉQUIPEMENT EN OPTION

Cabine ROPS avec chauffage et climatisation (FOPS, niveau I) | Chauffage auxiliaire | Tachygraphe | Interface Bluetooth pour Smart Doc | Lame de nivellement | Coupure automatique du moteur | Système de caméra | Avertisseur de marche arrière | JDLink | Projecteurs de travail | Capot moteur avec ouverture électrique | Fonction Coming Home | Coupe-batterie