

## Caractéristiques techniques

# HC 130 VIO



### Compacteurs monocylindriques Série HC

Compacteur monocylindre avec cylindre VIO

### H255

#### POINTS FORTS

- > Haute performance de compactage
- > Poste de conduite spacieux avec concept d'utilisation Easy Drive
- > Hammtronic pour un confort et une sécurité élevés et des émissions réduites
- > Des possibilités de configuration sur mesure et une multitude d'options
- > Digital ready

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HC 130 VIO (H255)

Poids		
Poids de fonctionnement avec cabine	kg	12920
Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	12800
Poids à vide sans cabine, sans ROPS	kg	11980
Poids en ordre de marche max.	kg	17350
Charge essieu, avant/arrière	kg	7650/5270
Charge maximale par essieu, avant/arrière	kg	8380/8970
Charge linéaire statique, avant	kg/cm	35,75
Classific. franç. valeur/catégorie		
Charge par pneu, arrière	kg	2635
Dimensions machine		
Longueur totale	mm	6117
Hauteur totale avec cabine	mm	3054
Hauteur totale avec ROPS	mm	3054
Hauteur chargement, min.	mm	3054
Empattement	mm	3266
Largeur totale avec cabine	mm	2474
Largeur de travail max.	mm	2140
Garde au sol, milieu	mm	461
Distance par rapport à la bordure, gauche/droite	mm	477/477
Rayon de braquage, intérieur	mm	4131
Angle de pente, avant/arrière	°	34,2/23,7
Dimensions rouleaux		
Largeur rouleau, avant	mm	2140
Diamètre de rouleau, avant	mm	1504
Epaisseur tôle, avant	mm	20
rouleau, type, avant		lisse
Dimensions pneus		
Dimension des pneus, arrière		AW 23.1-26 12 PR
Largeur sur pneus, arrière	mm	2122
Nombre de pneus, arrière		2
Moteur diesel		
Constructeur		JOHN DEERE
Version		JDPS 4045PTE
Nombre de cylindres		4
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		101,0/137,3/2000
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		101,0/135,4/2000
Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Catégorie de gaz d'échappement		UN ECE R96
Posttraitement des gaz d'échappement		-
Entraînement		
Vitesse, en continu	km/h	0 - 12,1
Régulation, en continu		Hammtronic

Entraînement		
Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	52/58
Vibration		
Fréquence de vibration	Hz	33
Amplitude, vibration	mm	1,95
Force centrifuge, vibr.	kN	280
Oscillation		
Force oscillatoire	kN	230
Fréquence d'oscillation	Hz	30
Amplitude tangentielle, oscillation	mm	1,62
Direction		
Angle oscillant +/-	°	max. 12
Direction, type		Articulation
Contenance des réservoirs/Volume		
Réservoir carburant, contenance	L	280
Niveau sonore		
Puiss. acoust. LW(A), étiquet.	db(A)	106
Puiss. acoust. LW(A), mesuré	db(A)	104

## ÉQUIPEMENT

Prises de courant de 12 V (double) | 2 grands miroir de travail et rétroviseur | Articulation 3 points | Tableau de bord avec affichage, témoins lumineux et touche de fonction | Concept de commande Easy Drive | Mode ECO | Présélection de la vitesse | Protection de tuyau sur l'avant-train | Siège conducteur isolé des vibrations | Dispositif de vibration automatique | Racleur en matière plastique, pour rouleau lisse

## EQUIPEMENT EN OPTION

Cabine ROPS avec installation de chauffage et de climatisation, contrôlée FOPS (niveau I) | Contrôle de bouclage de la ceinture | Chauffage auxiliaire | Radio | Tachygraphe | Interface Bluetooth pour Smart Doc | Lame de nivellement | Coques de pieds dameurs | Plaque vibrante | Coupe automatique du moteur | Système de caméra | JDLink | Projecteurs de travail | Capot-moteur à ouverture facile électrique | Éclairage Coming Home