

Technische Daten

HD 148i VO



Tandemwalzen Serie HD

Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage

H261

HIGHLIGHTS

- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für gleichmäßige Gewichtsverteilung und hervorragenden Geradeauslauf
- > Ergonomische Fahrerplattform mit drehbarer Sitz-Bedieneinheit und einstellbarem Fahrersitz
- > Spurversatz für komfortables An- und Wegfahren und Verdichten an Bordsteinkanten
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle

TECHNISCHE DATEN HD 148i VO (H261)

Gewichte		
Betriebsgewicht mit Kabine	kg	14035
Betriebsgewicht max.	kg	14880
Achslast, vorn/hinten	kg	7350/6685
Achslast bei Betriebsgewicht max., vorn/hinten	kg	7750/7130
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	34,3/31,2
Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge	mm	5300
Gesamthöhe mit Kabine	mm	2983
Gesamthöhe mit Schutzdach, Kunststoff	mm	3033
Höhe Verladung, Minim.	mm	2585
Achsabstand	mm	3895
Gesamtbreite mit Kabine	mm	2267
Maximale Arbeitsbreite	mm	2310
Bodenfreiheit, Mitte	mm	317
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	833/833
Spurkreisradius, innen	mm	5980
Abmessungen Bandagen		
Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	2140/2140
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	1400/1400
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	19/19
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
Spurversatz, links/rechts	mm	170
Dieselmotor		
Hersteller		CUMMINS
Typ		F4.5CS4168
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		125/170/2200
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		125/168/2200
Abgasnorm		MEE IV
Abgasnachbehandlung		DOC-DPF
Fahrantrieb		
Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0-9,7
Regelung, stufenlos		HAMMTRONIC
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	32/36
Vibration		
Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	43/60
Amplitude, vorn, I/II	mm	0,57/0,23
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	146/114
Oszillation		
Oszillationskraft, hinten	kN	170,5
Oszillationsfrequenz, hinten	Hz	36
Tangentialamplitude, hinten	mm	1,10
Lenkung		
Lenkwinkel +/-	°	30

Lenkung		
Pendelwinkel +/-	°	10
Lenkung, Art		Knicklenkung
Berieselungsanlage		
Wasserberieselung, Art		Druck
Tankinhalt/Füllmenge		
Kraftstofftank, Inhalt	L	240
Wassertank, Inhalt	L	1145
Schallpegel		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	110

AUSSTATTUNG

2 Wasserpumpen | Abstreifer klappbar | Armaturen Brett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturen Brett neigbar | Gefederter Fahrersitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurt | HAMMTRONIC - elektronisches Maschinenmanagement | Sitz-Bedieneinheit, seitlich verschieb- und drehbar | Spurversatz | Verdichtungsparameter achsweise einstellbar | Wasserberieselungssystem mit Sprühleisten, vorn und hinten | Wasserfilterung (3-fach) | Wassertank, vorn und hinten, beidseitig befüllbar | Zentraler Wasserablass

SONDERAUSSTATTUNG

Heiz- und Klimaanlage | Frequenzregler | Spurversatzanzeige | Kamerasystem | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Bandagenkantenbeleuchtung | Batterietrennschalter | Absperrvorrichtung | Bordwerkzeug