

技术数据

HC 110i P



土方压实压路机 系列 HC
带凸块式钢轮的土方压实压路机

H252

亮点

- > 高压实性能
- > 宽敞的驾驶平台，具有轻松驾驶的操作理念
- > Hammtronic提供高舒适度、高安全性并减少排放
- > 定制配置的可能性和广泛的选项
- > Digital ready

P

技术数据 HC 110i P (H252)

重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	12410
工作重量, 带 ROPS	kg	12060
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	11335
最大工作重量	kg	14300
轴载荷, 前/后	kg	6980/5430
工作重量下的最大轴载荷, 前/后	kg	8610/5690
静态线性载荷, 前部	kg/cm	32,62
法国分级, 数值/等级		42,6/VPM3
每个轮胎的车轮负荷, 后部	kg	2715
机械尺寸		
总长度	mm	6117
总高度, 含驾驶室	mm	3054
总高度, 含 ROPS	mm	3054
总高度, 含天篷, 塑料	mm	3054
装载高度, 最小	mm	3054
轴距	mm	3266
总宽度, 含驾驶室	mm	2474
最大作业宽度	mm	2140
离地间隙, 中间	mm	461
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	477/477
转向圆半径, 内侧	mm	4131
上下坡角度, 前部/后部	°	33,7/23,7
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前部	mm	2140
钢轮直径, 前轮	mm	1707
钢轮厚度, 前部	mm	15
钢轮类型, 前部		凸块
凸块高度	mm	112
凸块, 数量		130
轮胎尺寸		
轮胎尺寸, 后部		TR 23.1/18-26 12 PR
轮胎上的宽度, 后部	mm	2154
轮胎数量, 后部		2
柴油发动机		
制造商		JOHN DEERE
型号		JDPS 4045EWS
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,7/2000
废气排放等级, 欧盟		EU Stage 5
废气排放等级, 美国		EPA Tier 4
废气排放等级, 韩国		KOR Stage 5
废气再处理		DOC-DPF-SCR
牵引驱动机构		
速度, 无级	km/h	0 - 11,9
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	55/61
振动		
振动频率, 前部, I/II	Hz	30/33
振幅, 前部, I/II	mm	1,8/0,8
离心力, 前部, I/II	kN	250/130
转向系统		
摆动角 +/-	°	max. 12
转向系统, 类型		铰接式转向
水箱容量/加注量		
燃油箱, 容量	L	280
AdBlue/DEF 箱, 容量	L	32
声级		
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	106

声级		
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	104

装备

12 V 插座 (2 个) | 2 个大的车外后视镜 | 三点铰接摆式接头 | 仪表盘, 带显示屏显示、指示灯和功能按钮 | Easy Drive 操作方案 | ECO 模式 | 速度预选 | 前部车身上的软管保护装置 | 可隔离振动的驾驶台 | 自动振动系统

特殊装备

ROPS 驾驶室, 带暖风和空调 (FOPS, I 级) | 驻车暖风 | 行车记录仪 | 蓝牙接口, 用于 Smart Doc | 推土板 | 发动机自动停止装置 | 摄像头系统 | 倒车警报 | JDLink | 工作大灯 | 带电动便捷开启装置的发动机罩 | Coming Home 功能 | 蓄电池断路开关