

技术数据

HX 90i VV



双钢轮压路机 系列 HX
带两个振动钢轮的双钢轮压路机

H299

亮点

- > 压实参数设置合理，确保了高压实质量。
- > 智能水洒系统。
- > 轻松驾驶操纵理念。
- > 创新的座舱概念，提供最佳的视野和高舒适度
- > Digital ready

技术数据 HX 90i VV (H299)

重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	9315
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	8220
最大工作重量	kg	11930
轴载荷, 前/后	kg	4270/4595
工作重量下的最大轴载荷, 前/后	kg	4290/7640
静态线性载荷, 前部/后部	kg/cm	28,08/27,34
法国分级, 数值/等级		22,7/VT1
机械设备尺寸		
总长度	mm	4448
总高度, 含驾驶室	mm	2965
装载高度, 最小	mm	2170
轴距	mm	3250
总宽度, 含驾驶室	mm	1860
最大作业宽度	mm	3050
离地间隙, 中间	mm	300
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	655/655
转向圆半径, 内侧	mm	3000
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前/后	mm	1680/1680
钢轮直径, 前轮/后轮	mm	1200/1200
钢轮厚度, 前部/后部	mm	17/17
钢轮类型, 前部		光面/不分段
钢轮类型, 后部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	1370
柴油发动机		
制造商		DEUTZ
型号		TCD 3.6 L4
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		74,4/101,2/2200
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		74,4/99,7/2200
废气排放等级, 欧盟		欧盟 Stage V
废气排放等级, 美国		EPA Tier 4
废气再处理		DOC-DPF-SCR
牵引驱动机构		
速度, 无级	km/h	0 - 10,6
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	43/48
振动		
振动频率, 前部, I/II	Hz	42/50
振动频率, 后部, I/II	Hz	42/50
振幅, 前部, I/II	mm	0,68/0,44
振幅, 后部, I/II	mm	0,68/0,44
离心力, 前部, I/II	kN	84,13/77,77
离心力, 后部, I/II	kN	84,13/77,77
转向系统		
摆动角 +/-	°	4
转向系统, 类型		全轮, 模拟
喷洒设备		
洒水系统, 类型		压力
水箱容量/加注量		
燃油箱, 容量	L	160
AdBlue/DEF 箱, 容量	L	20
水箱, 容量	L	810
声级		
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	106
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	105

装备

2 水泵 | 刮板可折叠 | Easy Drive 操作方案 | ECO 模式 | 饮料架 | 前部和后部驾驶室底部车窗 | 水过滤系统 (3 重) | 中央排水口 | 摄像头系统 | 工作大灯

特殊装备

暖风和空调 | 安全带锁监控 | 行车记录仪 | 蓝牙接口, 用于 Smart Doc | Smart Receiver | Smart Compact Basic | 气象站 | Smart Display | 仪表板盖 | 压边和切边设备 | 撒砂器 | HAMM 压实度计 (HCM) | 发动机自动停止装置 | HAMM 温度计 (HTM) | 倒车警报 | JDLINK | 钢轮边缘照明 | 钢轮灯 | Coming Home 功能