

技术数据

HX 70i VO-S



双钢轮压路机 系列 HX
双钢轮压路机，带振动和振荡钢轮

H297

亮点

- > 振荡压实。
- > 智能水洒系统。
- > 轻松驾驶操纵理念。
- > 创新的座舱概念，提供最佳的视野和高舒适度
- > Digital ready

技术数据 HX 70i VO-S (H297)		
重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	8040
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	7030
最大工作重量	kg	10570
轴载荷, 前/后	kg	3990/4050
工作重量下的最大轴载荷, 前/后	kg	3560/7010
静态线性载荷, 前部/后部	kg/cm	26.60/27.00
法国分级, 数值/等级		20,8/VT1
机械设备尺寸		
总长度	mm	4140
总高度, 含驾驶室	mm	2960
装载高度, 最小	mm	2170
轴距	mm	3000
总宽度, 含驾驶室	mm	1680
最大作业宽度	mm	2770
离地间隙, 中间	mm	280
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	610/610
转向圆半径, 内侧	mm	2800
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前/后	mm	1500/1500
钢轮直径, 前轮/后轮	mm	1140/1140
钢轮厚度, 前部/后部	mm	17/20
钢轮类型, 前部		光面/分段
钢轮类型, 后部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	1270
柴油发动机		
制造商		Kubota
型号		V3307-CR-TE5AB
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,3/2200
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
废气排放等级, 欧盟		欧盟 Stage V
废气再处理		DOC-DPF
牵引驱动机构		
速度, 无级	km/h	0 - 11,7
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	38/42
振动		
振动频率, 前部, I/II	Hz	42/50
振幅, 前部, I/II	mm	0,58/0,40
离心力, 前部, I/II	kN	63,23/62,57
振荡		
振荡力, 后部	kN	85,14
振荡频率, 后部	Hz	36
切向振幅, 后部	mm	1,01
转向系统		
摆动角 +/-	°	4
转向系统, 类型		全轮, 模拟
喷洒设备		
洒水系统, 类型		压力
水箱容量/加注量		
燃油箱, 容量	L	148
水箱, 容量	L	740
声级		
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	104
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	103

装备
刮板可折叠 Easy Drive 操作方案 压力洒水 ECO 模式 频率控制器 速度预选 轮迹偏移, 液压式 自动振动系统 水过滤系统 (3 重) 中央排水口 摄像头系统, 前部和后部 工作大灯
特殊装备
ROPS 驾驶室, 带中分式车门 暖风和空调 行车记录仪 蓝牙接口, 用于 Smart Doc Smart Receiver Smart Compact Basic 气象站 Smart Display 压边和切边设备 撒砂器 HAMM 压实度计 (HCM) 速度计 发动机自动停止装置 HAMM 温度计 (HTM) 倒车警报 JDLink 钢轮边缘照明 钢轮灯 Coming Home 功能