

技术数据

HX 90i VO-S



双钢轮压路机 系列 HX
双钢轮压路机，带振动和振荡钢轮

H299

亮点

- > 振荡压实。
- > 智能水洒系统。
- > 轻松驾驶操纵理念。
- > 创新的座舱概念，提供最佳的视野和高舒适度
- > Digital ready

技术数据 HX 90i VO-S (H299)

重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	9570
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	8475
最大工作重量	kg	12190
轴载荷, 前/后	kg	4865/4705
工作重量下的最大轴载荷, 前/ 后	kg	4440/7750
静态线性载荷, 前部/后部	kg/cm	28,95/28,02
法国分级, 数值/等级		22,7/VT1
机械设备尺寸		
总长度	mm	4448
总高度, 含驾驶室	mm	2965
装载高度, 最小	mm	2170
轴距	mm	3250
总宽度, 含驾驶室	mm	1860
最大作业宽度	mm	3050
离地间隙, 中间	mm	300
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	655/655
转向圆半径, 内侧	mm	3000
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前/后	mm	1680/1680
钢轮直径, 前轮/后轮	mm	1200/1200
钢轮厚度, 前部/后部	mm	17/20
钢轮类型, 前部		光面/分段
钢轮类型, 后部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	1370
柴油发动机		
制造商		DEUTZ
型号		TCD 3.6 L4
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		74,4/101,2/2200
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		74,4/99,7/2200
废气排放等级, 欧盟		欧盟 Stage V
废气排放等级, 美国		EPA Tier 4
废气再处理		DOC-DPF-SCR
牵引驱动机构		
速度, 无级	km/h	0 - 10,4
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	43/48
振动		
振动频率, 前部, I/II	Hz	42/50
振幅, 前部, I/II	mm	0,63/0,40
离心力, 前部, I/II	kN	84,13/77,77
振荡		
振荡力, 后部	kN	101,51
理论振荡力, 后部	kN	101,51
振荡频率, 后部	Hz	36
切向振幅, 后部	mm	1,06
转向系统		
摆动角 +/-	°	4
转向系统, 类型		全轮, 模拟
喷洒设备		
洒水系统, 类型		压力
水箱容量/加注量		
燃油箱, 容量	L	160
AdBlue/DEF 箱, 容量	L	20
水箱, 容量	L	810
声级		
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	106

声级
声功率级 L(WA), 代表性测量 db(A) 105

装备
2 水泵 刮板可折叠 Easy Drive 操作方案 ECO 模式 饮料架 前部和后部驾驶室底部车窗 水过滤系统 (3 重) 中央排水口 摄像头系统 工作大灯

特殊装备
暖风和空调 安全带锁监控 行车记录仪 蓝牙接口, 用于 Smart Doc Smart Receiver Smart Compact Basic 气象站 Smart Display 仪表板盖 压边和切边设备 撒砂器 HAMM 压实度计 (HCM) 发动机自动停止装置 HAMM 温度计 (HTM) 倒车警报 JDLink 钢轮边缘照明 钢轮灯 Coming Home 功能