

Dati tecnici

# HC 130i



**Rulli compattatori Serie HC**  
Rullo compattatore con tamburo liscio

H254

## PEZZI FORTI

- > Alte prestazioni di compattazione
- > Spaziosa piattaforma di guida con concetto operativo Easy Drive
- > Hammtronic per un comfort elevato, sicurezza ed emissioni ridotte
- > Possibilità di configurazione personalizzata e una vasta gamma di opzioni
- > Digital ready

**P**

DATI TECNICI HC 130i (H254)

| Pesi                                                                   |       |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| Peso di esercizio con cabina                                           | kg    | 13145            |
| Peso esercizio con ROPS                                                | kg    | 12795            |
| Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS                                  | kg    | 12070            |
| Peso di esercizio max.                                                 | kg    | 17580            |
| Carico sull'asse, anteriore/posteriore                                 | kg    | 7780/5365        |
| Carico sull'asse con peso di esercizio max., lato anteriore/posteriore | kg    | 9070/8510        |
| Carico lineare statico, anteriore                                      | kg/cm | 36,36            |
| Classificazione franc., valore/classe                                  |       | 50,59/VM3        |
| Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore                          | kg    | 2682,5           |
| Dimensioni macchina                                                    |       |                  |
| Lunghezza complessiva                                                  | mm    | 6117             |
| Altezza complessiva con cabina                                         | mm    | 3054             |
| Altezza complessiva con ROPS                                           | mm    | 3054             |
| Altezza caricamento, minim.                                            | mm    | 3054             |
| Interasse                                                              | mm    | 3266             |
| Larghezza complessiva con cabina                                       | mm    | 2474             |
| Larghezza di lavoro massima                                            | mm    | 2140             |
| Altezza da terra, centrale                                             | mm    | 461              |
| Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra                            | mm    | 477/477          |
| Raggio di curvatura, interno                                           | mm    | 4131             |
| Angolo di attacco, anteriore/posteriore                                | °     | 34,2/23,7        |
| Dimensioni tamburi                                                     |       |                  |
| Larghezza dei tamburi anteriori                                        | mm    | 2140             |
| Diametro del tamburo, anteriore                                        | mm    | 1504             |
| Spessore dei tamburi, anteriori                                        | mm    | 30               |
| Tipo tamburo, anteriore                                                |       | liscio           |
| Dimensioni pneumatici                                                  |       |                  |
| Dimensioni pneumatici, posteriori                                      |       | AW 23.1-26 12 PR |
| Ampiezza sugli pneumatici, posteriore                                  | mm    | 2122             |
| Numero pneumatici, posteriori                                          |       | 2                |
| Motore diesel                                                          |       |                  |
| Produttore                                                             |       | JOHN DEERE       |
| Variante di vendita                                                    |       | JDPS 4045PSS     |
| Cilindri, numero                                                       |       | 4                |
| Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min                                      |       | 119,6/162,6/2000 |
| Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min                                      |       | 119,6/160,4/2000 |
| Livello gas di scarico UE                                              |       | EU Stage 5       |
| Livello gas di scarico USA                                             |       | EPA Tier 4       |

| Motore diesel                                                     |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Livello gas di scarico Corea                                      |       | KOR Stage 5       |
| Post-trattamento dei gas di scarico                               |       | DOC-DPF-SCR       |
| Trasmissione                                                      |       |                   |
| Velocità, continua                                                | km/h  | 0 - 12,1          |
| Regolazione, continua                                             |       | HAMMTRONIC        |
| Capacità di salita, con/senza vibrazione                          | %     | 52/58             |
| Vibrazione                                                        |       |                   |
| Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II                          | Hz    | 30/36             |
| Ampiezza, anteriore, I/II                                         | mm    | 2,05/1,1          |
| Forza centrifuga, anteriore, I/II                                 | kN    | 290/220           |
| Sterzata                                                          |       |                   |
| Angolo di sterzata +/-                                            | °     | 35                |
| Angolo di oscillazione +/-                                        | °     | max. 12           |
| Sterzata, tipo                                                    |       | Sterzo articolato |
| Contenuto serbatoio/quantità                                      |       |                   |
| Serbatoio, contenuto                                              | L     | 280               |
| Serbatoio AdBlue/DEF, contenuto                                   | L     | 32                |
| Livello sonoro                                                    |       |                   |
| Livello di potenza sonora L(WA), garantito                        | db(A) | 106               |
| Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo | db(A) | 103               |

DOTAZIONE

Prese a 12 V (doppie) | 2 grandi specchietti retrovisori esterni | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori sul display, spie di controllo e tasti funzione | Easy Drive | Modalità ECO- | Preselezione della velocità | Protezione tubo sull'avantreno | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Sistema di vibrazione automatico

OPZIONE

Cabina ROPS con riscaldamento e condizionamento (FOPS, livello I) | Riscaldamento a veicolo fermo | Cronotachigrafo | Interfaccia Bluetooth per Smart Doc | Smart Receiver | Fasce a piede di montone | Piastra vibrante | Allarme retromarcia | Fari di lavoro | Funzione Coming Home | Spegnimento automatico del motore | Sezionatore batteria