

技術データ

# HC 110 C P



圧縮機 シリーズ HC  
パッドフットドラム搭載圧縮機

H253

## 主な特長

- > 高いコンパクション性能
- > イージードライブオペレーションコンセプトを採用した広々としたドライバーズプラットフォーム
- > 高い快適性、安全性、低排出ガスを実現するハムトロニック
- > カスタマイズされた構成の可能性と豊富なオプション
- > Digital ready

技術データ HC 110 C P (H253)

| 重量                      |       |                            |
|-------------------------|-------|----------------------------|
| 運転重量（キャビン付き）            | kg    | 12150                      |
| 運転重量（ROPS 付き）           | kg    | 11900                      |
| 空車重量（キャビンなし）、ROPS なし    | kg    | 11205                      |
| 最大運転重量                  | kg    | 14040                      |
| 軸荷重、フロント／リヤ             | kg    | 6750/5400                  |
| 最大アクスル荷重、フロント／リヤ        | kg    | 8380/5660                  |
| 静的線形負荷、フロント             | kg/cm | 31,54                      |
| フランス式分類、値／等級            |       | 41,2/VPM3                  |
| タイヤごとのホイール荷重、リヤ         | kg    | 2700                       |
| 機械寸法                    |       |                            |
| 全長                      | mm    | 6117                       |
| 全高（キャビン付き）              | mm    | 3054                       |
| 全高（ROPS（転倒時保護構造）付き）     | mm    | 3054                       |
| 全高（プラスチック製保護ルーフ装備）      | mm    | 3054                       |
| 積み込み高さ、最低               | mm    | 3054                       |
| ホイールベース                 | mm    | 3266                       |
| 全幅（キャビン付き）              | mm    | 2474                       |
| 最大作業幅                   | mm    | 2140                       |
| 最低地上高、センタ               | mm    | 461                        |
| 左右縁石クリアランス              | mm    | 477/477                    |
| 旋回サークル、内側               | mm    | 4131                       |
| 傾斜度（前/後）                | °     | 33,7/23,7                  |
| ドラム寸法                   |       |                            |
| ドラム幅、フロント               | mm    | 2140                       |
| ドラム直径、フロント              | mm    | 1687                       |
| ドラム厚、フロント               | mm    | 20                         |
| ドラムタイプ、フロント             |       | パッドフット                     |
| パッドフットの高さ               | mm    | 100                        |
| パッドフット、数                |       | 140                        |
| ホイール寸法                  |       |                            |
| タイヤサイズ、リヤ               |       | TR 23.1-26 12 PR           |
| タイヤ幅、リヤ                 | mm    | 2154                       |
| タイヤ数、リヤ                 |       | 2                          |
| ディーゼルエンジン               |       |                            |
| メーカー                    |       | JOHN DEERE                 |
| 型式                      |       | JDPS 4045PTE               |
| シリンダ、数                  |       | 4                          |
| 出力比 ISO 14396、kW/PS/rpm |       | 101,0/137,3/2000           |
| 出力比 SAE J1349、kW/HP/rpm |       | 101,0/135,4/2000           |
| 排出ガスレベル                 |       | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 |
| 排出ガスレベル                 |       | UN ECE R96                 |
| 排出ガス後処理                 |       | -                          |
| ドライブ                    |       |                            |
| 速度、無段階                  | km/h  | 0 - 11,9                   |
| 調整、無段階                  |       | Hammtronic                 |
| 登坂能力、バイブレーションあり／なし      | %     | 59/66                      |
| バイブレーション                |       |                            |
| バイブレーション周波数、フロント、I/II   | Hz    | 30/36                      |
| 振幅、フロント、I/II            | mm    | 1,80/0,80                  |
| 起振力、フロント、I/II           | kN    | 250/155                    |
| ステアリング                  |       |                            |
| 揺動角度 +/-                | °     | max. 12                    |
| ステアリング、種類               |       | 屈曲ステアリング                   |
| タンク容量／充填量               |       |                            |
| 燃料タンク、容量                | L     | 280                        |

| 騒音レベル           |       |  |
|-----------------|-------|--|
| 音響出力 LW(A)、測定済み | db(A) |  |

装備

12 V ソケット (2口) | 大型作業ミラー & リアミラー 2枚 | 3節点スイベルジョイント | ダッシュボード (ディスプレイ、表示ランプ、操作ボタン装備) | Easy Drive 操作コンセプト | ECOモード | 速度プリセット | 車両前部にホースガード | 振動が響かない運転席 | 自動バイブレーター

オプション装備

ヒーター & エアコン付きROPSキャビン (FOPS適合 (レベル I)) | 補助ヒーター | タコグラフ | Smart Doc用Bluetoothインタフェース | パッドフット用シエル | 自動エンジン停止機能 | バックブザー | JDLink | 作業灯 | 電動開放型ボンネット | Coming Home照明器具 | バッテリー遮断スイッチ