

技術データ

HC 130i C P



シングルドラムコンパクター シリーズ HC | H254
パッドフットドラム付きシングルドラムコンパクター

主な特長

- > 高いコンパクション性能
- > イージードライブオペレーションコンセプトを採用した広々としたドライバーズプラットフォーム
- > 高い快適性、安全性、低排出ガスを実現するハムトロニック
- > カスタマイズされた構成の可能性と豊富なオプション
- > Digital ready

P

技術データ HC 130i C P (H254)

重量		
キャビン付き運転重量	kg	13580
ROPS付き運転重量	kg	13230
空車重量 (キャビンなし、ROPSなし)	kg	12505
最大運転重量	kg	15520
軸荷重、フロント／リア	kg	8280/5300
最大運転重量時の軸荷重、フロント/リア	kg	9350/6170
静的線形負荷、フロント	kg/cm	38,69
フランス式分類、値／等級		52,11/VPM3
タイヤ1本あたりの輪荷重、リア	kg	2650
機械寸法		
全長	mm	6117
キャビン付きの全高	mm	3054
ROPS付き全体幅	mm	3054
プラスチック製保護ルーフを含む全高	mm	3054
積み込み高さ、最小	mm	3054
軸間距離	mm	3266
キャビンを含む全幅	mm	2474
最大作業幅	mm	2140
ロードクリアランス、中央	mm	461
左右縁石クリアランス	mm	477/477
回転半径、内側	mm	4131
傾斜角、フロント／リア	°	33,7/23,7
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	2140
ドラム直径、フロント	mm	1707
ドラム強度、フロント	mm	20
ドラム種類、フロント		パッドフット
パッドフットの高さ	mm	112
パッドフット、数		130
タイヤ寸法		
タイヤサイズ、リア		TR 23.1/18-26 12 PR
タイヤの幅、リア	mm	2154
タイヤ本数、リア		2
ディーゼルエンジン		
製造元		JOHN DEERE
型式		JDPS 4045PSS
シリンダー、数		4
出力 ISO 14396、kW/PS/rpm		119,6/162,6/2000
出力 SAE J1349、kW/HP/rpm		119,6/160,4/2000
排気ガスレベル EU		EU Stage 5
排気ガスレベル 米国		EPA Tier 4
韓国の排出量レベル		KOR Stage 5
排出ガス後処理装置		DOC-DPF-SCR
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0 - 12,0
制御、無段階		HAMMTRONIC
登坂能力 (バイブレーションあり／なし)	%	59/66
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	30/36
振幅、フロント、I/II	mm	1,90/1,05
遠心力、フロント、I/II	kN	290/220
ステアリング		
ステアリングアングル +/-	°	35
振り角 +/-	°	max. 12
ステアリング、種類		屈折式ステアリング
タンク容量／容量		
燃料、容量	L	280
AdBlue/DEFタンク、容量	L	32

騒音レベル		
音響出力 LwA - 保証値	db(A)	106
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	103

装備		
12 Vソケット (2 way) 2つの大きな外部バックミラー 3節点スイベルジョイント ディスプレイ表示、インジケータランプ、機能キーを装備したダッシュボード Easy Drive 操作コンセプト ECOモード 速度プリセット 車体前部のホースプロテクター 防振措置を施したオペレータプラットフォーム 自動バイブレーション		

オプション		
ヒーター&エアコン付きROPSキャビン (FOPS、レベルI) 補助ヒーター タコグラフ Smart Doc用Bluetoothインタフェース Smart Receiver バックブザー 作業灯 Coming Home機能 自動エンジン停止 バッテリー遮断スイッチ		