

技術データ

HC 130 VIO



圧縮機 シリーズ HC | H255
VIO ドラム搭載圧縮機

主な特長

- > 高いコンパクション性能
- > イージードライブオペレーションコンセプトを採用した広々としたドライバーズプラットフォーム
- > 高い快適性、安全性、低排出ガスを実現するハムトロニック
- > カスタマイズされた構成の可能性と豊富なオプション
- > Digital ready

技術データ HC 130 VIO (H255)

重量		
運転重量（キャビン付き）	kg	12920
運転重量（ROPS 付き）	kg	12800
空車重量（キャビンなし）、ROPS なし	kg	11980
最大運転重量	kg	17350
軸荷重、フロント／リヤ	kg	7650/5270
最大アクスル荷重、フロント／リヤ	kg	8380/8970
静的線形負荷、フロント	kg/cm	35,75
フランス式分類、値／等級		
タイヤごとのホイール荷重、リヤ	kg	2635
機械寸法		
全長	mm	6117
全高（キャビン付き）	mm	3054
全高（ROPS（転倒時保護構造）付き）	mm	3054
積み込み高さ、最低	mm	3054
ホイールベース	mm	3266
全幅（キャビン付き）	mm	2474
最大作業幅	mm	2140
最低地上高、センタ	mm	461
左右縁石クリアランス	mm	477/477
旋回サークル、内側	mm	4131
傾斜度 (前/後)	°	34,2/23,7
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	2140
ドラム直径、フロント	mm	1504
ドラム厚、フロント	mm	20
ドラムタイプ、フロント		スムーズ
ホイール寸法		
タイヤサイズ、リヤ		AW 23.1-26 12 PR
タイヤ幅、リヤ	mm	2122
タイヤ数、リヤ		2
ディーゼルエンジン		
メーカ		JOHN DEERE
型式		JDPS 4045PTE
シリンダ、数		4
出力比 ISO 14396、kW/PS/rpm		101,0/137,3/2000
出力比 SAE J1349、kW/HP/rpm		101,0/135,4/2000
排出ガスレベル		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
排出ガスレベル		UN ECE R96
排出ガス後処理		-
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0 - 12,1
調整、無段階		Hammtronic
登坂能力、バイブレーションあり／なし	%	52/58
バイブレーション		
バイブレーション周波数	Hz	33
振幅、バイブレーション	mm	1,95
起振力、バイブレーション	kN	280
オシレーション		
オシレーション力	kN	230
オシレーション周波数	Hz	30
接線方向の振幅、オシレーション	mm	1,62
ステアリング		
揺動角度 +/-	°	max. 12
ステアリング、種類		屈曲ステアリング
タンク容量／充填量		
燃料タンク、容量	L	280

騒音レベル		
音響出力 LW(A)、測定済み	db(A)	104

装備

12 V ソケット (2口) | 大型作業ミラー & リアミラー 2枚 | 3 節点スイベルジョイント | ダッシュボード (ディスプレイ、表示ランプ、操作ボタン装備) | Easy Drive 操作コンセプト | ECO モード | 速度プリセット | 車両前部にホースガード | 振動が響かない運転席 | 自動バイブレーター | プラスチック製スクレイパー、スムーズドラム用

オプション装備

ヒーター & エアコン付きROPSキャビン (FOPS 適合 (レベル I)) | シートベルト監視装置 | 補助ヒーター | ラジオ | タコグラフ | Smart Doc 用 Bluetooth インタフェース | ドーザーブレード | パッドフット用シェル | 振動板 | 自動エンジン停止機能 | カメラ装置 | JDLink | 作業灯 | 電動開放型ボンネット | Coming Home 照明器具