

技術データ

HC 160



圧縮機 シリーズ HC
スムースドラム搭載圧縮機

H255

主な特長

- > 高いコンパクション性能
- > イージードライオペレーションコンセプトを採用した広々としたドライバーズプラットフォーム
- > 高い快適性、安全性、低排出ガスを実現するハムトロニック
- > カスタマイズされた構成の可能性と豊富なオプション
- > Digital ready

技術データ HC 160 (H255)

重量		
運転重量 (キャビン付き)	kg	14875
運転重量 (ROPS付き)	kg	14755
空車重量 (キャビンなし)、ROPSなし	kg	13930
最大運転重量	kg	18030
軸荷重、フロント／リヤ	kg	8387/5220
最大アクスル荷重、フロント／リア	kg	11980/6050
静的線形負荷、フロント	kg/cm	39,19
フランス式分類、値／等級		54,47/VM0
タイヤごとのホイール荷重、リヤ	kg	2610
機械寸法		
全長	mm	6315
全高 (キャビン付き)	mm	3054
全高 (ROPS (転倒時保護構造)付き)	mm	3054
積み込み高さ、最低	mm	3054
ホイールベース	mm	3266
全幅 (キャビン付き)	mm	2474
最大作業幅	mm	2140
最低地上高、センタ	mm	461
左右縁石クリアランス	mm	477/477
旋回サークル、内側	mm	4131
傾斜度 (前/後)	°	34,2/23,7
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	2140
ドラム直径、フロント	mm	1504
ドラム厚、フロント	mm	45
ドラムタイプ、フロント		スムース
ホイール寸法		
タイヤサイズ、リヤ		AW 23.1-26 12 PR
タイヤ幅、リヤ	mm	2122
タイヤ数、リヤ		2
ディーゼルエンジン		
メーカー		JOHN DEERE
型式		JDPS 4045PTE
シリンドラ、数		4
出力比 ISO 14396、kW/PS/rpm		101,0/137,3/2000
出力比 SAE J1349、kW/HP/rpm		101,0/135,4/2000
排出ガスレベル		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
排出ガスレベル		UN ECE R96
排出ガス後処理		-
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0 - 12,1
調整、無段階		Hammtronic
登坂能力、バイブレーションあり／なし	%	52/58
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	30/36
振幅、フロント、I/II	mm	2,05/1,10
起振力、フロント、I/II	kN	290/220
ステアリング		
揺動角度 +/-	°	max. 12
ステアリング、種類		屈曲ステアリング
タンク容量／充填量		
燃料タンク、容量	L	280
騒音レベル		
音響出力 LW(A)、ステッカ	db(A)	106
音響出力 LW(A)、測定済み	db(A)	104

装備

12 V ソケット (2口) | 大型作業ミラー & リアミラー 2枚 | 3節点スイベルジョイント | ダッシュボード (ディスプレイ、表示ランプ、操作ボタン装備) | Easy Drive 操作コンセプト | ECOモード | 速度プリセット | 車両前部にホースガード | 振動が響かない運転席 | 自動バイブレーター | プラスチック製スクレイパー、スマースドラム用

オプション装備

ヒーター & エアコン付きROPSキャビン (FOPS適合 (レベル I)) | シートベルト監視装置 | 補助ヒーター | ラジオ | タコグラフ | Smart Doc用Bluetoothインターフェース | ドーザーブレード | パッドフット用シェル | 自動エンジン停止機能 | カメラ装置 | JDLink | 作業灯 | 電動開放型ボンネット | Coming Home照明器具