

Dados técnicos

HC 110 C P



Rolos compactadores Série HC

Rolo compactador com cilindro pé-de-carneiro

H253

DESTAQUES

- > Alto desempenho de compactação
- > Espaçosa plataforma do motorista com conceito de operação Easy Drive
- > Hammtronic para alto conforto, segurança e redução de emissões
- > Possibilidades de configuração personalizadas e uma ampla gama de opções
- > Digital ready

DADOS TÉCNICOS HC 110 C P (H253)

Pesos		
Peso operacional com cabine	kg	12150
Peso operacional com ROPS	kg	11900
Tara sem cabine, sem ROPS	kg	11205
Peso operacional máx.	kg	14040
Carga sobre o eixo, dianteiro/traseiro	kg	6750/5400
Carga máxima do eixo, dianteira/traseira	kg	8380/5660
Carga linear estática, dianteira	kg/cm	31,54
Classificação franc., valor/classe		41,2/VPM3
Carga da roda por pneu, traseira	kg	2700
Dimensões da máquina		
Comprimento total	mm	6117
Altura total com a cabine	mm	3054
Altura total com ROPS	mm	3054
Altura total com teto de proteção, material sintético	mm	3054
Altura de carregamento, mín.	mm	3054
Distância entre eixos	mm	3266
Largura total com cabine	mm	2474
Largura máxima de trabalho	mm	2140
Altura livre ao solo, central	mm	461
Altura livre ao meio-fio, à esquerda/direita	mm	477/477
Raio de viragem, interno	mm	4131
Ângulo do talude, dant./tras.	°	33,7/23,7
Dimensões dos cilindros		
Largura do cilindro, dianteiro	mm	2140
Diâmetro do cilindro, dianteiro	mm	1687
Espessura do cilindro, dianteira	mm	20
Tipo de cilindro, dianteiro		Pé-de-carneiro
Altura dos pés-de-carneiro	mm	100
Pés-de-carneiro, número		140
Dimensões dos pneumáticos		
Tamanho dos pneus, traseiros		TR 23.1-26 12 PR
Largura dos pneus, traseiros	mm	2154
Número de pneus, traseiros		2
Motor a diesel		
Fabricante		JOHN DEERE
Tipo		JDPS 4045PTE
Cilindros, número		4
Potência ISO 14396, kW/PS/rpm		101,0/137,3/2000
Potência SAE J1349, kW/HP/rpm		101,0/135,4/2000
Nível de emissão de gases de escape		EU fase IIIA/EPA Tier 3
Nível de emissões		UN ECE R96
Tratamento posterior de gases de escape		-

Mecanismo de translação		
Velocidade, continuamente variável	km/h	0 - 11,9
Regulagem, continuamente variável		Hammtronic,
Poder ascensional, com/sem vibração	%	59/66
Vibração		
Frequência de vibração, dianteira, I/II	Hz	30/36
Amplitude, dianteira, I/II	mm	1,80/0,80
Força centrífuga, dianteira, I/II	kN	250/155
Direção		
Ângulo pendular +/-	°	max. 12
Direção, tipo		Direção articulada
Conteúdo do tanque/quantidade de enchimento		
Tanque de combustível, conteúdo	L	280
Nível sonoro		
Potência acústica LW(A), autocolante	db(A)	106
Potência acústica LW(A), medida	db(A)	

HIDR./MECÂN.

Tomadas de 12 V (2) | 2 espelhos de trabalho retrovisores grandes | Articulação de 3 pontos | Painel de instrumentos com indicadores do display, luzes de controle e teclas funcionais | Conceito de operação Easy Drive | Modo ECO | Pré-seleção da velocidade | Proteção da mangueira no carro dianteiro | Plataforma do operador desacoplada de vibrações | Vibração automática

EQUIPAMENTO ESPECIAL

Cabine ROPS com aquecimento e ar condicionado, FOPS aprovado (nível I) | Aquecimento de estacionamento | Tacógrafo | Interface Bluetooth para Smart Doc | Conchas pé-de-carneiro | Função automática de parada do motor | Alarme de backup | JDLink | Luzes de trabalho | Capo do motor com abertura elétrica de conforto | Iluminação Coming Home | Interruptor isolante da bateria