

Date tehnice

HC 110 C P



Compactoare Serie HC

Compactor cu bandaj cu picior bătător

H253

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Performanță ridicată de compactare
- > Postul de conducere spațios cu conceptul de operare Easy Drive
- > Hammtronic pentru confort ridicat, siguranță și emisii reduse
- > Posibilități de configurare personalizată și o gamă largă de opțiuni
- > Digital ready

DATE TEHNICE HC 110 C P (H253)

Greutate		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	12150
Greutate funcțională cu ROPS	kg	11900
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	11205
Greutate funcțională max.	kg	14040
Sarcină pe osie, față/spate	kg	6750/5400
Sarcina maximă pe osie, față/spate	kg	8380/5660
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	31,54
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		41,2/VPM3
Sarcină per pneu, spate	kg	2700
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	6117
Înălțime totală cu cabină	mm	3054
Înălțime totală cu ROPS	mm	3054
Înălțime totală cu acoperiș de protecție, plastic	mm	3054
Înălțime de încărcare, minimă	mm	3054
Ampatament	mm	3266
Lățime totală cu cabină	mm	2474
Lățime de lucru maximă	mm	2140
Gardă la sol, centru	mm	461
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	477/477
Rază de viraj, interioară	mm	4131
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	33,7/23,7
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față	mm	2140
Diametru tambur, față	mm	1687
Forță tambur, față	mm	20
Tip tambur, față		Picior bătător
Înălțime picior bătător	mm	100
Nr. de picioare bătătoare		140
Dimensiuni pneuri		
Dimensiune pneuri, spate		TR 23.1-26 12 PR
Lățime pneuri, spate	mm	2154
Nr. de pneuri, spate		2
Motor diesel		
Producător		JOHN DEERE
Tip		JDPS 4045PTE
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		101,0/137,3/2000
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		101,0/135,4/2000
Nivelul emisiilor de gaz		UE etapa IIIA/EPA nivel 3
Nivelul emisiilor de gaz		UN ECE R96
Tratarea ulterioară a gazelor uzate		-
Mecanism de acționare		
Viteză, continuă	km/h	0 - 11,9
Reglare, continuă		Hammtronic

Mecanism de acționare		
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	59/66
Vibrație		
Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	30/36
Amplitudine, față, I/II	mm	1,80/0,80
Forță centrifugă, față, I/II	kN	250/155
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	max. 12
Direcție, tip		Direcție articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	280
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	106
Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	

ECHIPAMENT

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi mari de lucru și retrovizoare | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu display, martori de control și taste funcționale | Concept de operare Easy Drive | Mod ECO | Preselectarea vitezei | Protecție furtun la partea frontală a mașinii | Platformă post șofer decuplată de la vibrații | Sistem de vibrație automat

ECHIPAMENT SPECIAL

Cabină ROPS cu instalație de încălzire și climatizare, aprobată FOPS (treapta I) | Încălzire staționară | Tahograf | Interfață Bluetooth pentru Smart Doc | Înelșuri picior bătător | Funcție automată oprire motor | Claxon marșarier | JDLINK | Proiectoare de lucru | Capotă motor cu deschidere confort electrică | Iluminare Coming Home | Separator de baterii