

Технические характеристики

HC 140i P



Грунтовые катки Серия HC

Грунтовый каток с кулачковым вальцом

H254

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Высокая производительность уплотнения
- > Просторная платформа для водителя с концепцией управления Easy Drive
- > Hammtronic для высокого комфорта, безопасности и снижения вредных выбросов
- > Возможность индивидуальной конфигурации и широкий спектр опций
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 140i P (H254)

Масса		
Рабочая масса с кабиной	кг	14650
Рабочая масса с ROPS	кг	14300
Собственная масса без кабины, без ROPS	кг	13575
Макс. эксплуатационная масса	кг	16110
Нагрузка на ось, спереди/сзади	кг	9230/5420
Нагрузка на ось при макс. эксплуатационной массе, спереди/сзади	кг	10300/5810
Статическая линейная нагрузка, спереди	кг/см	43,13
Франц. классификация, значение/класс		58,12/VPM4
Нагрузка на шину сзади	кг	2710
Габариты машины		
Общая длина	мм	6117
Общая высота с кабиной	мм	3054
Общая высота с ROPS	мм	3054
Общая высота с пластмассовым защитным навесом	мм	3054
Мин. высота при погрузке	мм	3054
Расстояние между осями	мм	3266
Общая ширина с кабиной	мм	2474
Максимальная рабочая ширина	мм	2140
Дорожный просвет, по центру	мм	461
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	477/477
Радиус поворота катка, по внутреннему следу	мм	4131
Угол свеса, спереди/сзади	°	33,7/23,7
Габариты вальцов		
Ширина вальца спереди	мм	2140
Диаметр вальца спереди	мм	1707
Толщина обечайки вальца, спереди	мм	20
Тип вальцов, спереди		Кулачок
Высота кулачков	мм	112
Кулачки, количество		130
Габариты шин		
Размер шин, сзади		TR 23.1/18-26 12 PR
Ширина от шины до шины, сзади	мм	2154
Количество шин, сзади		2
Дизельный двигатель		
Производитель		JOHN DEERE
Тип		JDPS 4045PSS
Цилиндры, количество		4
Мощность ISO 14396, кВт / л. с. / об/мин		119,6/162,6/2000
Мощность SAE J1349, кВт / л. с. / об/мин		119,6/160,4/2000

Дизельный двигатель		
Норма токсичности ОГ для стран Европы		EU Stage 5
Норма токсичности ОГ для США		EPA Tier 4
Норма токсичности ОГ (Корея)		KOR Stage 5
Нейтрализация отработавших газов		DOC-DPF-SCR
Привод хода катка		
Скорость, бесступенчатая	км/час	0 - 11,9
Регулировка, бесступенчатая		HAMMTRONIC
Преодолеваемый подъём, с/без вибрации	%	55/61
Вибрация		
Частота вибрации, спереди, ст. I/II	Гц	30/36
Амплитуда, спереди, ст. I/II	мм	1,90/1,05
Центробежная сила, спереди, ст. I/II	кН	290/220
Рулевое управление		
Угол поворота +/-	°	35
Угол качания +/-	°	max. 12
Рулевое управление, тип		Управление путём складывания шарнирного соединения
Ёмкость бака/заправочный объём		
Топливный бак, ёмкость	л	280
Бак для AdBlue/DEF, ёмкость	л	32
Уровень звукового давления		
Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный	db(A)	106
Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение	db(A)	103

ОСНАЩЕНИЕ

Розетки 12 В (двойные) | 2 больших наружных зеркала заднего вида | 3-точечное качающееся шарнирное соединение | Приборная панель с дисплейными индикаторами, функциональными кнопками и контрольными лампами | Концепция управления Easy Drive | Режим ECO | Предварительная настройка скорости | Защита шланга на передней тележке | Виброзолированная платформа машиниста | Автоматический режим вибрации

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кабина с ROPS, с системой отопления и кондиционирования (FOPS, степень I) | Система автономного отопления | Тахограф | Интерфейс Bluetooth для Smart Doc | Smart Receiver | Сигнал заднего хода | Фары рабочего освещения | Функция «Coming Home» | Автоматическая система остановки двигателя | Разъединитель аккумуляторной батареи