

Технически данни

HC 130 C



Валяци Серия HC
Валяк с гладък бандаж

H255

АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване
- > Просторна платформа за водача с концепция за управление Easy Drive
- > Hammtronic за висок комфорт, безопасност и намалени емисии
- > Възможности за персонализирано конфигуриране и широк набор от опции
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ HC 130 C (H255)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	12920
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	12800
Собствено тегло без кабина, без ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	11980
Работно тегло макс.	kg	17350
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	7650/5270
Максимално натоварване на осите, предна/задна	kg	8380/8970
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	35,75
Френска класификация, величина/клас		49,71/VM3
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	2635
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	6117
Обща височина с кабина	mm	3054
Обща височина с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	mm	3054
Височина на натоварване, миним.	mm	3054
Междуосово разстояние	mm	3266
Обща ширина с кабина	mm	2474
Максимална работна ширина	mm	2140
Пътен просвет, централно	mm	461
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	477/477
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	4131
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	34,2/23,7
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1504
Дебелина на бандажа, отпред	mm	30
Тип бандаж, отпред		плавен
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR
Ширина над гумите, отзад	mm	2122
Количество гуми, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		JOHN DEERE
Тип		JDPS 4045PTE
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		101,0/137,3/2000
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		101,0/135,4/2000

Дизелов двигател		
Ниво отр. газове		Stage IIIA на EC / EPA Tier 3
Етап на отр. газове		UN ECE R96
Допълнителна обработка отработени газове		-
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0 - 12,0
Регулиране, безстепенно		Hamtronic
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	57/63
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	30/36
Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,05/1,10
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	290/220
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	max. 12
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	280
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	106
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	104

ОБОРУДВАНЕ

Контакти 12 V (двойни) | 2 големи работни огледала и огледало за задно виждане | 3-точкова люлееща се връзка | Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO Mode | Предварителен избор на скорост | Предпазен маркуч на предницата | Изолирана от вибрации операторска кабина | Вибрационна автоматика | Скрепер от пластмаса, за сгъваем бандаж

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина ROPS с отоплителна и климатична инсталация, изпитана съгл. FOPS (степен I) | Контрол на закопчалката на колана | Стационарно отопление | Радио | Тахограф | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | Гребло | Трамбовъчна плоча | Навесна трамбовъчна плоча | Автоматично изключване на двигателя | Система камери | JDLink | Работно осветление | Капак на двигателя с електрическо комфортно отваряне | Осветление Coming Home