

Технически характеристики

HC 130i VIO



Уплътнители Серия HC | **H254**
Уплътнител с VIO бандаж

АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване
- > Уплътняваща система VIO – вибрация или осцилация
- > Hammtronic за висок комфорт, безопасност и намалени емисии
- > Възможности за персонализирано конфигуриране и широк набор от опции
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 130i VIO (H254)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	12585
Работно тегло с ROPS	kg	13235
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	11510
Работно тегло макс.	kg	17010
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	7135/5450
Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно	kg	7860/9150
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	33,34
Френс. класифициране, стойност/клас		
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	2725
Размери машина		
Обща дължина	mm	6117
Обща височина с кабина	mm	3054
Обща височина с ROPS	mm	3054
Височина претоварване, миним.	mm	3054
Разстояние между осите	mm	3266
Обща ширина с кабина	mm	2474
Максимална работна ширина	mm	2140
Клиренс, среда	mm	461
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	477/477
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4131
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	34,2/23,7
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1504
Дебелина на бандажа, отпред	mm	20
Вид на бандажа, отпред		гладък
Размери гуми		
Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR
Ширина през гумите, отзад	mm	2122
Брой на гумите, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		JOHN DEERE
Тип		JDPS 4045PSS
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		119,6/162,6/2000
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		119,6/160,4/2000
Степен на отделяне на отработени газове ЕС		EU Stage 5
Степен на отделяне на отработени газове САЩ		EPA Tier 4

Дизелов двигател		
Степен на отделяне на отработени газове Корея		KOR Stage 5
Третиране на отработените газове		DOC-DPF-SCR
Трансмисия		
Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 12,1
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	52/58
Вибрации		
Честота на вибрациите	Hz	33
Амплитуда, вибро	mm	1,95
Центрофугична сила, вибро	kN	280
Осцилация		
Осцилационна сила	kN	230,2
Осцилационна честота	Hz	30
Тангенциална амплитуда, осци	mm	1,62
Кормилно управление		
Кормилен ъгъл +/-	°	35
Махален ъгъл +/-	°	max. 12
Кормилно управление, вид		Чупецко кормилно управление
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	280
AdBlue/DEF резервоар, съдържание	L	32
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	108
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	106

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакти (2-ни) | 2 големи външни огледала | 3-точков махален чупец се шарнир | Арматурно табло с индикатори на дисплея, контролни лампички и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO режим | Предварителен избор на скорост | Защита на маркучите в предната платформа | Разкачена от вибрации платформа на водача | Вибрационна автоматика

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина ROPS с отопление и климатик (FOPS, степен I) | Отопление в неподвижно състояние | Тахограф | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | Smart Receiver | Черупки | Монтиран плоскостен уплътнител | Аларма при заден ход | Работни фарове | Функция Coming Home | Автоматика за спиране на двигателя | Прекъсвач за акумулаторната батерия