

Технически характеристики

HC 160i C P



Уплътнители Серия HC
Уплътнител с трамбовъчен бандаж

H254

АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване
- > Просторна платформа за водача с концепция за управление Easy Drive
- > Hammtronic за висок комфорт, безопасност и намалени емисии
- > Възможности за персонализирано конфигуриране и широк набор от опции
- > Digital ready

P

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 160i C P (H254)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	16470
Работно тегло с ROPS	kg	16250
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	15395
Работно тегло макс.	kg	17810
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	11265/5205
Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно	kg	12180/5630
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	52,64
Френс. класифициране, стойност/клас		74,61/VPM5
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	2602,5
Размери машина		
Обща дължина	mm	6315
Обща височина с кабина	mm	3054
Обща височина с ROPS	mm	3054
Обща височина с предпазен покрив, пластмаса	mm	3054
Височина претоварване, миним.	mm	3054
Разстояние между осите	mm	3266
Обща ширина с кабина	mm	2474
Максимална работна ширина	mm	2140
Клиренс, среда	mm	461
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	477/477
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4131
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	33,7/23,7
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1697
Дебелина на бандажа, отпред	mm	30
Вид на бандажа, отпред		Трамбовъчен крак
Височина на трамбовъчните крака	mm	112
Трамбовъчни крака, брой		130
Размери гуми		
Размер на гумите, отзад		TR 23.1/18-26 12 PR
Ширина през гумите, отзад	mm	2154
Брой на гумите, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		JOHN DEERE
Тип		JDPS 4045PSS
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		119,6/162,6/2000
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		119,6/160,4/2000

Дизелов двигател		
Степен на отделяне на отработени газове ЕС		EU Stage 5
Степен на отделяне на отработени газове САЩ		EPA Tier 4
Степен на отделяне на отработени газове Корея		KOR Stage 5
Третиране на отработените газове		DOC-DPF-SCR
Трансмисия		
Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 12,0
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	59/66
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	28/31
Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,15/1,35
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	330/260
Кормилно управление		
Кормилен ъгъл +/-	°	35
Махален ъгъл +/-	°	max. 12
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	280
AdBlue/DEF резервоар, съдържание	L	32
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	103

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакти (2-ни) | 2 големи външни огледала | 3-точков махален чупещ се шарнир | Арматурно табло с индикатори на дисплея, контролни лампички и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO режим | Предварителен избор на скорост | Защита на маркучите в предната платформа | Разкачена от вибрации платформа на водача | Вибрационна автоматика

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина ROPS с отопление и климатик (FOPS, степен I) | Отопление в неподвижно състояние | Тахограф | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | Smart Receiver | Аларма при заден ход | Работни фарове | Функция Coming Home | Автоматика за спиране на двигателя | Прекъсвач за акумулаторната батерия