

Технически данни

HC 110 C P



Валяци Серия HC
Валяк с трамбовъчен бандаж

H253

АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване
- > Просторна платформа за водача с концепция за управление Easy Drive
- > Hammtronic за висок комфорт, безопасност и намалени емисии
- > Възможности за персонализирано конфигуриране и широк набор от опции
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ HC 110 C P (H253)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	12150
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	11900
Собствено тегло без кабина, без ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	11205
Работно тегло макс.	kg	14040
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	6750/5400
Максимално натоварване на осите, предна/задна	kg	8380/5660
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	31,54
Френска класификация, величина/клас		41,2/VPM3
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	2700
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	6117
Обща височина с кабина	mm	3054
Обща височина с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	mm	3054
Обща височина с предп. покрив, пластмаса	mm	3054
Височина на натоварване, миним.	mm	3054
Междуосово разстояние	mm	3266
Обща ширина с кабина	mm	2474
Максимална работна ширина	mm	2140
Пътен просвет, централно	mm	461
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	477/477
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	4131
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	33,7/23,7
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1687
Дебелина на бандажа, отпред	mm	20
Тип бандаж, отпред		Трамбовъчна плоча
Височина на трамбовъчните плочи	mm	100
Количество трамбовъчни плочи		140
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		TR 23.1-26 12 PR
Ширина над гумите, отзад	mm	2154
Количество гуми, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		JOHN DEERE
Тип		JDPS 4045PTE

Дизелов двигател		
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		101,0/137,3/2000
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		101,0/135,4/2000
Ниво отр. газове		Stage IIIA на EC / EPA Tier 3
Етап на отр. газове		UN ECE R96
Допълнителна обработка отработени газове		-
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0 - 11,9
Регулиране, безстепенно		Hammtronic
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	59/66
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	30/36
Амплитуда, отпред, I/II	mm	1,80/0,80
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	250/155
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	max. 12
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	280
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	106
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	

ОБОРУДВАНЕ

Контакти 12 V (двойни) | 2 големи работни огледала и огледало за задно виждане | 3-точкова люлееща се връзка | Арматурно табло с дисплей, контролни лампи и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO Mode | Предварителен избор на скорост | Предпазен маркуч на предницата | Изолирана от вибрации операторска кабина | Вибрационна автоматика

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина ROPS с отоплителна и климатична инсталация, изпитана съгл. FOPS (степен I) | Стационарно отопление | Тахограф | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | Трамбовъчна плоча | Автоматично изключване на двигателя | Клаксон за заден ход | JDLINK | Работно осветление | Капак на двигателя с електрическо комфортно отваряне | Осветление Coming Home | Прекъсвач на акумулатора