

## Технически характеристики

# HC 100i C



**Уплътнители Серия HC**  
Уплътнител с гладък бандаж

**H252**

### АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване
- > Просторна платформа за водача с концепция за управление Easy Drive
- > Hammtronic за висок комфорт, безопасност и намалени емисии
- > Възможности за персонализирано конфигуриране и широк набор от опции
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 100i C (H252)

| Тежести                                                 |       |                  |
|---------------------------------------------------------|-------|------------------|
| Работна маса с кабина                                   | kg    | 12045            |
| Работно тегло с ROPS                                    | kg    | 11695            |
| Празно тегло без кабина, без ROPS                       | kg    | 10970            |
| Работно тегло макс.                                     | kg    | 15350            |
| Натоварване на осите, отпред/отзад                      | kg    | 6605/5440        |
| Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно | kg    | 9650/5700        |
| Статичен линеен товар, отпред                           | kg/cm | 30,42            |
| Френс. класифициране, стойност/клас                     |       | 41,3/VM3         |
| Натоварване на колелото на гума, отзад                  | kg    | 2720             |
| Размери машина                                          |       |                  |
| Обща дължина                                            | mm    | 6117             |
| Обща височина с кабина                                  | mm    | 3054             |
| Обща височина с ROPS                                    | mm    | 3054             |
| Обща височина с предпазен покрив, пластмаса             | mm    | 3054             |
| Височина претоварване, миним.                           | mm    | 3054             |
| Разстояние между осите                                  | mm    | 3266             |
| Обща ширина с кабина                                    | mm    | 2474             |
| Максимална работна ширина                               | mm    | 2140             |
| Клиренс, среда                                          | mm    | 461              |
| Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно                    | mm    | 477/477          |
| Минимален радиус на завиване, вътрешен                  | mm    | 4131             |
| Ъгъл на откос, отпред/отзад                             | °     | 34,2/23,7        |
| Размери бандажи                                         |       |                  |
| Ширина на бандажа, отпред                               | mm    | 2140             |
| Диаметър на бандажа, отпред                             | mm    | 1504             |
| Дебелина на бандажа, отпред                             | mm    | 25               |
| Вид на бандажа, отпред                                  |       | гладък           |
| Размери гуми                                            |       |                  |
| Размер на гумите, отзад                                 |       | AW 23.1-26 12 PR |
| Ширина през гумите, отзад                               | mm    | 2122             |
| Брой на гумите, отзад                                   |       | 2                |
| Дизелов двигател                                        |       |                  |
| Производител                                            |       | JOHN DEERE       |
| Тип                                                     |       | JDPS 4045EWS     |
| Цилиндри, брой                                          |       | 4                |
| Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm                          |       | 85,0/115,7/2000  |
| Степен на отделяне на отработени газове ЕС              |       | EU Stage 5       |
| Степен на отделяне на отработени газове САЩ             |       | EPA Tier 4       |

| Дизелов двигател                                        |       |                            |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Степен на отделяне на отработени газове Корея           |       | KOR Stage 5                |
| Третиране на отработените газове                        |       | DOC-DPF-SCR                |
| Трансмисия                                              |       |                            |
| Работна скорост, безстепенно                            | km/h  | 0 - 12,1                   |
| Регулиране, безстепенно                                 |       | HAMMTRONIC                 |
| Преодоляване на наклон с/без вибрации                   | %     | 58/64                      |
| Вибрации                                                |       |                            |
| Честота на вибрациите, отпред, I/II                     | Hz    | 30/33                      |
| Амплитуда, отпред, I/II                                 | mm    | 1,95/0,85                  |
| Центробежна сила, отпред, I/II                          | kN    | 250/130                    |
| Кормилно управление                                     |       |                            |
| Махален ъгъл +/-                                        | °     | max. 12                    |
| Кормилно управление, вид                                |       | Чупещо кормилно управление |
| Съдържание на резервоара/количество на пълнене          |       |                            |
| Горивен резервоар, съдържание                           | L     | 280                        |
| AdBlue/DEF резервоар, съдържание                        | L     | 32                         |
| Ниво на звука                                           |       |                            |
| Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано              | db(A) | 106                        |
| Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено | db(A) | 104                        |

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакти (2-ни) | 2 големи външни огледала | 3-точков махален чупец се шарнир | Арматурно табло с индикатори на дисплея, контролни лампички и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO режим | Предварителен избор на скорост | Защита на маркучите в предната платформа | Разкачена от вибрации платформа на водача | Вибрационна автоматика

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина ROPS с отопление и климатик (FOPS, степен I) | Отопление в неподвижно състояние | Тахограф | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | Гребло за избутване | Черупки | Автоматика за спиране на двигателя | Система камери | Аларма при заден ход | JDLINK | Работни фарове | Капак на двигателя с електрически комфортен отвор | Функция Coming Home | Прекъсвач за акумулаторната батерия