

Технически характеристики

HD 148i VO



Двуколесни валяци Серия HD

двуколесен валяк с вибрационен и осцилиращ бандаж

H261

АКЦЕНТИ

- > 3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката и регулируема седалка на водача
- > Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Превъзходна видимост към машината и обекта

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 148i VO (H261)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	14035
Работно тегло макс.	kg	14880
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	7350/6685
Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно	kg	7750/7130
Статичен линеен товар, отпред/отзад	kg/cm	34,3/31,2
Размери машина		
Обща дължина	mm	5300
Обща височина с кабина	mm	2983
Обща височина с предпазен покрив, пластмаса	mm	3033
Височина претоварване, миним.	mm	2585
Разстояние между осите	mm	3895
Обща ширина с кабина	mm	2267
Максимална работна ширина	mm	2310
Клиренс, среда	mm	317
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	833/833
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	5980
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	2140/2140
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	1400/1400
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	19/19
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Вид на бандажа, отзад		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	170
Дизелов двигател		
Производител		CUMMINS
Тип		F4.5CS4168
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		125/170/2200
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		125/168/2200
Степен отработени газове		MEE IV
Третиране на отработените газове		DOC-DPF
Трансмисия		
Работна скорост, безстепенно	km/h	0-9,7
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	32/36
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	43/60

Вибрации		
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,57/0,23
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	146/114
Осцилация		
Осцилационна сила, отзад	kN	170,5
Осцилационна честота, отзад	Hz	36
Тангенциална амплитуда, отзад	mm	1,10
Кормилно управление		
Кормилен ъгъл +/-	°	30
Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	240
Воден резервоар, съдържание	L	1145
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	110

ОБОРУДВАНЕ

2 водни помпи | Сгъваем скрепер | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Арматурно табло наклоняемо | Седалка за водача на пружинно окачване с подлакътници и предпазен колан | HAMMTRONIC - електронно управление на машината | Седалка, със странично преместване и завъртане | Изместване на следата | Параметрите на уплътняването се настройват по мостове | Водна оросителна система с разпръскващи лайстни отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар отпред и отзад, двустранно пълнене | Централно източване на водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отоплителна и климатична инсталация | Регулатор на честота | Индикация за изместване на следите | Система камери | Аларма при заден ход | Работни фарове | Осветление на ръбовете на бандажите | Прекъсвач за акумулаторната батерия | Закljučващо приспособление | Бордов инструмент