

Technické údaje

HX 90i VT-S



Tandemové válce Série HX

Tandemový válec s vibračním běhounem a sadou kol

H299

VÝZNAČNÉ RYSY

- > Vysoká kvalita zhutňování díky optimálnímu nastavení parametrů zhutňování
- > Inteligentní systém skrápění vodou
- > Koncepce obsluhy Easy Drive
- > Inovativní koncepce kabiny pro optimální výhled a vysoký komfort
- > Digital ready

TECHNICKÉ ÚDAJE HX 90i VT-S (H299)

Hmotnosti		
Provozní hmotnost s kabinou	kg	9210
Prázdná hmotnost bez kabiny, bez ROPS	kg	8100
Provozní hmotnost max.	kg	11910
Zatížení na nápravu vpředu/vzadu	kg	4865/4345
Osové zatížení při provozní hmotnosti max., vpředu/vzadu	kg	4440/7470
Statické liniové zatížení, vpředu	kg/cm	28,95
Franc.klasifikace, hodnota/třída		22,7/VX1
Zatížení kola na pneumatiku, vzadu	kg	1086,25
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	4448
Celková výška s kabinou	mm	2965
Výška nakládání, minim.	mm	2170
Rozvor	mm	3250
Celková šířka s kabinou	mm	1860
Maximální pracovní šířka	mm	3050
Světlost podvozku, střed	mm	300
Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	655/655
Poloměr otáčení vnitřní	mm	3000
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu	mm	1680
Průměr běhounu, vpředu	mm	1200
Síla běhounu, vpředu	mm	17
Druh běhounu, vpředu		hladké/dělené
Přesazení stopy, vlevo/vpravo	mm	1370
Rozměry pneumatik		
Velikost pneumatiky, vzadu		11.00-20
Šířka nad pneumatikami, vzadu	mm	1680
Počet pneumatik, vzadu		4
Vznětový motor		
Výrobce		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Válce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min		74,4/101,2/2200
Výkon SAE J1349, kW / HP / ot/min		74,4/99,7/2200
Stupeň výfukových plynů EU		EU Stage V
Stupeň výfukových plynů USA		EPA Tier 4
Dodatečná úprava spalín		DOC-DPF-SCR
Jízdní pohon		
Rychlost, plynulá	km/h	0 - 9,8
Regulace, plynulá		HAMMTRONIC
stoupavost, s vibrací / bez vibrace	%	41/46

Vibrace		
Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	42/50
Amplituda, vpředu, I/II	mm	0,63/0,44
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	84,13/77,77
Řízení		
Úhel naklopení +/-	°	4
Řízení, druh		Pohon všech kol, analogový
Skrápěcí zařízení		
Skrápění vodou, druh		Tlak
Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah	L	160
Nádrž AdBlue/DEF, obsah	L	20
Vodní nádrž, obsah	L	810
Nádrž na aditivum, obsah	L	30
Úroveň hluku		
Akustický výkon L(WA), garantovaný	db(A)	106
Akustický výkon L(WA), měřeno reprezentativně	db(A)	105

VYBAVENÍ

2 vodní čerpadla | Sklopný stěrač | Koncepce obsluhy Easy Drive | Režim ECO | Držák nápoje | Spodní okna kabiny vpředu a vzadu | Filtrace vody (3násobná) | Centrální výpust vody | Kamerový systém | Pracovní světlomety

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Topení a klimatizační zařízení | Sledování zámku pásu | Tachograf | Rozhraní bluetooth pro Smart Doc | Smart Receiver | Smart Compact Basic | Meteorologická stanice | Smart Display | Kryt přístrojové desky | Zařízení na přítlak a řezání hran | Sypač drobného štěrku | Tepelné zástěry | Měřič zhutnění HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatické zastavení motoru | Měřič teploty HAMM Temperature Meter (HTM) | Houkačka při couvání | JDLINK | Osvětlení okrajů běhounů | Osvětlení běhounu | Funkce Coming Home