

tekniset tiedot

HC 130 VIO



Jyrät Sarja HC
Jyrä VIO-valssilla

H255

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 130 VIO (H255)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	12920
ajopaino ROPSin kanssa	kg	12800
nettopaino ilman ohjaamaa ilman ROPSia	kg	11980
Enimmäisajopaino	kg	17350
akselipaino, edessä/takana	kg	7650/5270
Akselikuorman enimmäismäärä, edessä/takana	kg	8380/8970
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	35,75
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	2635

koneen mitat

kokonaispituus	mm	6117
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3054
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	3054
lastauksen korkeus, minimi	mm	3054
akseliväli	mm	3266
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2474
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
raideympyrän sisäsäde	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	34,2/23,7

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1504
valssin vahvuus, edessä	mm	20
valssin laji, edessä		sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2122
renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori

valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PTE
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		101,0/137,3/2000
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		101,0/135,4/2000
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
pakokaasuluokka		UN ECE R96
Pakokaasujen jälkikäsittely		-

voimansiirtokoneisto

nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,1
portaaton säätö		Hammtronic

voimansiirtokoneisto

nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	52/58
täry		
Tärytaajuus	Hz	33
amplitudi, täry	mm	1,95
keskipakoisvoima, täry	kN	280
Värähtely		
värähtelyvoima	kN	230
värähtelytaajuus	Hz	30
tangenttinen amplitudi, värähtely	mm	1,62
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	max. 12
ohjauslaji		nivellohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	280
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojuus etuvaunussa | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Värähtelyautomaattikka | Kaavin muovia, sileälle valssille

ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo, jossa lämmitys- ja ilmastointilaite, FOPS-tarkastettu (taso I) | Vyölukon valvonta | Vakiolämmitys | Radio | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Työntökilpi | Junttajalkakuori | Lisä-levytiivistin | Moottorin pysäytysautomaattikka | Kamerajärjestelmä | JDLINK | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -valaistus