

tekniset tiedot

HC 160



Jyrät Sarja HC
Jyrä sileällä valssilla

H255

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätylödtyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 160 (H255)

paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	14875
ajopaino ROPSin kanssa	kg	14755
nettopaino ilman ohjaamaa ilman ROPSia	kg	13930
Enimmäisajopaino	kg	18030
akselipaino, edessä/takana	kg	8387/5220
Akselikuorman enimmäismäärä, edessä/takana	kg	11980/6050
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	39,19
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		54,47/VM0
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	2610
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	6315
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3054
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	3054
lastauksen korkeus, minimi	mm	3054
akseliväli	mm	3266
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2474
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
raideympyrän sisäsäde	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	34,2/23,7
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1504
valssin vahvuus, edessä	mm	45
valssin laji, edessä		sileä
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2122
renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PTE
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		101,0/137,3/2000
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		101,0/135,4/2000
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
pakokaasuluokka		UN ECE R96
Pakokaasujen jälkikäsittely		-
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,1
portaaton säätö		Hammtronic

voimansiirtokoneisto		
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	52/58
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/36
amplitudi, edessä, I/II	mm	2,05/1,10
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	290/220
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	max. 12
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	280
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Värähtelyautomaatiikka | Kaavin muovia, sileälle valssille

ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo, jossa lämmitys- ja ilmastointilaite, FOPS-tarkastettu (taso I) | Vyölukon valvonta | Vakiolämmitys | Radio | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Työntökilpi | Junttajalkakuori | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | JDLINK | Työvalonheittimet | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -valaistus